

► Dělicí kotouč

Provedení:

A 24 Extra

- Středně tvrdý dělicí kotouč s dobrou životností a lehkým řezem

Použití:

Pro použití ve všech oblastech obrábění kovů.

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



VPE
25 Stück



Č. výr.	463000 Univerzální (RG 4673)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	Tvar kotouče	max. ot/min ⁻¹
115	1,25	115	2,5	22,23	zahnutý	13 300
125	1,37	125	2,5	22,23	zahnutý	12 200
180	1,79	180	3	22,23	rovný	8 500
230	2,56	230	3	22,23	rovný	6 600



Provedení a použití:

A 60 TZ Special (1,0 mm)

A 46 TZ Special (1,6 / 1,9 mm)

- Tenký, vysoce výkonný dělicí kotouč
- Pro obrábění tenkostěnných profilů a trubek
- Minimální tvorba ořepů
- Na ušlechtilou ocel, neželezné kovy a ocel

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



VPE
25 Stück



Č. výr.	463300 (RG 4672)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	max. ot/min ⁻¹
115x1,0	1,88	115	1	22,23	13 300
115x1,6	2,01	115	1,6	22,23	13 300
125x1,0	2,08	125	1	22,23	12 200
125x1,6	2,21	125	1,6	22,23	12 200
180x1,6	3,38	180	1,6	22,23	8 500
230x1,9	4,78	230	1,9	22,23	6 600

► Dělicí kotouč

Provedení a použití:

- Tenký, vysoce výkonný dělicí kotouč
- Pro obrábění tenkostěnných profilů a trubek
- Na ušlechtilou ocel, neželezné kovy a ocel

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



VPE
25 Stück



Č. výr.	463302 (RG 4603)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	max. ot/min ⁻¹
115x1,0	1,29	115	1	22,23	13 300
125x1,0	1,41	125	1	22,23	12 200

► Dělicí kotouč

Provedení a použití:

- Vysoce výkonný dělicí kotouč se samoostřícím brusným zrnem
- Vysoký řezný výkon při zachování dlouhé životnosti
- Minimální uvolňování tepla

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



VPE
25 Stück



Č. výr.	463301 EDGE (RG 4672)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	max. ot/min ⁻¹
115x1,2	2,23	115	1,2	22,23	13 300
125x1,2	2,48	125	1,2	22,23	12 200

► Dělicí kotouč

Provedení:

PSF STEEL

- Rychlý postup prací díky vysokému dělicímu výkonu
- Velmi hospodárny díky dlouhé životnosti

Použití:

- Pro dělení plechů, profilového a plného materiálu z oceli
- Na ocel

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



VPE
25 Stück



Č. výr.	463100 Ocel / litina (RG 4674)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	Tvar kotouče	max. ot/min ⁻¹
115	1,38	115	2,4	22,23	zahnutý	13 300
125	1,58	125	2,4	22,23	zahnutý	12 200
178	1,94	178	3	22,23	rovný	8 500
230	2,74	230	3	22,23	rovný	6 600

Provedení a použití:

SG STEELOX

- Rychlý postup prací díky vysokému dělicímu výkonu
- Maximální hospodárnost díky maximální životnosti
- Bez přídavku plniv s obsahem železa, síry a chloru
- Pro dělení plechů, profilového a plného materiálu z oceli a ušlechtilé oceli (INOX)

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



VPE
25 Stück



Č. výr.	463155 Inox (RG 4674)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	max. ot/min ⁻¹
115x1,0	2,35	115	1	22,23	13 300
115x1,6	2,42	115	1,6	22,23	13 300
125x1,0	2,72	125	1	22,23	12 200
125x1,6	2,81	125	1,6	22,23	12 200