

► Dělicí kotouč



Provedení a použití:

SGP STEELOX

- Maximální dělicí výkon a výborná životnost
- Pro chladné, rychlé, pohodlné, univerzální dělení s minimem otřepů
- Speciálně optimalizováno pro použití na tenké plechy a profily z oceli a ušlechtilé oceli (INOX)



Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	463152 Inox, extra tenký (RG 4674)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	max. ot/min ⁻¹
115×0,8	3,42	115	0,8	22,23	13 300
125×0,8	3,71	125	0,8	22,23	12 200

► Dělicí kotouč Cubitron™ II



Provedení a použití:

- Přesně tvarované keramické zrno Cubitron II a speciální povrchová úprava pojiva
- **Velmi vysoký řezný výkon, dlouhá životnost a minimální tvorba otřepů**
- Rychlé, komfortní dělení profilů, trubek, tyčí a plechů
- Ocel, ušlechtilá ocel a neželezné kovy



Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	463303 Univerzální (RG 4610)	463303 Univerzální, tenký (RG 4610)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	max. ot/min ⁻¹
115×1,0	–	3,37	115	1	22,23	13 200
115×1,6	3,69	–	115	1,6	22,23	13 200
125×1,0	–	3,70	125	1	22,23	12 000
125×1,6	4,19	–	125	1,6	22,23	12 000

► Dělicí kotouč



Provedení:

A 46 N Supra

- Měkký, otevřený a snadno řezající dělicí kotouč



Použití:

- Všechny mazlavé neželezné kovy jako například hliník, měď, zinek, olovo a cín a jejich slitiny
- Pro dělení odlitků, plných materiálů, trubek, profilů a plechů



Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	463310 Hliník (RG 4673)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	Tvar kotouče	max. ot/min ⁻¹
115	1,48	115	2,5	22,23	zahnutý	13 300
125	1,69	125	2,5	22,23	zahnutý	12 000
180	2,41	180	3	22,23	rovný	8 600
230	3,90	230	3	22,23	rovný	6 600

► Dělicí kotouč



Provedení:

A 960 TZ SPECIAL

- Univerzální mezi tenkými vysoce výkonnými dělicími kotouči
- Optimalizovaný systém vazby zajišťuje delší životnost
- Minimální tvorba otřepů
- Nízké tepelné zatížení
- Neobsahuje železo, síru ani chlor



Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	463308 Inox, tenký (RG 4672)	prům. mm	Tloušťka mm	Otvor prům. mm	max. ot/min ⁻¹
115×1,0	1,88	115	1	22,23	13 300
125×1,0	2,06	125	1	22,23	12 200

► Brusný hrnec



Provedení:

- Středně tvrdý brusný hrnec z korundu

Použití:

- Broušení ploch, svarů
- Předbroušení až po finální broušení, max. pracovní rychlost 50 m/s



Č. výr.	464450 (RG 4673)	prům. mm	Výška mm	Otvor prům. mm	Zrnitost	max. ot/min ⁻¹
16	15,95	110/90	55	22,23	16	8 600
30	15,95	110/90	55	22,23	30	8 600



16