

Kotouč pro hrubé čištění Scotch-Brite™

Provedení a použití:

- Představuje kombinaci flexibility a agresivity s jemnou finální úpravou
- Několik kotoučů lze spojit do jednoho kola
- Odstraňování rzi, laků, čištění svarů
- Odstraňování povrchových nečistot a povrchových úprav
- Použití v radiálním směru na přímých bruskách, ohebných hřídelích nebo vrtačkách

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



VPE

2 Stück

Č. výt.	470202 BF-DC (RG 4720)	prům. mm	Otvor o prům. mm	Zrnitost	max. ot/min ⁻¹
152	5,50	152	12,7	A-MEDIUM	4000

Provedení a použití:

- Flexibilní a agresivní
- Otevřená struktura: nezanáší se
- Na ušlechtilou ocel, neželezné kovy a ocel
- Používá se radiálně
- Pro odstraňování rzi, laků, čištění svarů, odstraňování odolných povrchových nečistot a povrchových úprav
- Použití na přímých bruskách, ohebných hřídelích nebo vrtačkách

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



VPE

10 Stück

Č. výt.	470201 CG-DC (RG 4720)	prům. mm	Otvor o prům. mm	Zrnitost	max. ot/min ⁻¹
100	6,82	100	13	S-EXTRACOURSE	6000
150	11,07	150	13	S-EXTRACOURSE	4000

Provedení a použití:


- Odolnost na hranách, agresivní
- Otevřená struktura: nezanáší se
- Odstraňování rzi, laků, čištění svarů
- Odstraňování odolných povrchových nečistot a povrchových úprav
- Používá se plošně
- Použití na úhlové brusce, bez příslušenství

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



VPE

10 Stück

Č. výt.	470210 XT-RD (RG 4720)	prům. mm	Otvor o prům. mm	Zrnitost	max. ot/min ⁻¹
115	14,36	115	22,23	S-EXTRACOURSE	11000

Provedení a použití:

- Flexibilní a agresivní
- Otevřená struktura: nezanáší se
- Odstraňování rzi, laků, čištění svarů
- Odstraňování odolných povrchových nečistot a povrchových úprav
- Používá se plošně
- Použití na úhlové brusce, bez příslušenství

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



VPE

10 Stück

Č. výt.	470212 CG-RD (RG 4720)	prům. mm	Otvor o prům. mm	Zrnitost	max. ot/min ⁻¹
115	11,81	115	22,23	S-EXTRACOURSE	11000

Příslušenství pro Scotch-Brite™ čisticí kotouč

Použití:

- Upínání radiálních kartáčů Bristle o prům. 150 mm, 193 mm a 200 mm např. (480020) a pro kotouče pro hrubé čištění Scotch-Brite™ XT-DC, CG-DC a kotouče BF-DC
- Pro kotouče s vnitřním prům. 12,7 mm

Č. výt.	480050 Upínací trn MN-AC (RG 4810)	Upínací trn prům. mm	Šířka mm
6	10,64	6	19
8	14,27	8	25



471707