

► Speciální čistící kotouč Cubitron™

Provedení a použití:

- Odstraňování rzi, laků, zbytků lepidel a jiných nečistot
- Určen speciálně pro rovné povrchy
- Pracuje bez přtlaku
- **Keramické brusné zrna Cubitron™ (nezanáší se)**

Ceramic

Aufnahme
M 14



Č. výt.	480010 Bristle-Disc, BD-ZB (RG 4810)	prům. mm	Závit	Zrnitost	Barva	mmax. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
50	37,63	115	M14	50	zelená	12 000
80	37,57	115	M14	80	žlutá	12 000
120	37,57	115	M14	120	bílá	12 000

Provedení a použití:

- Radiální kartáč tvořený 8 jednotlivými segmenty (každý o šířce cca 1,7 šířka je díky tomu variabilní)
- Věnujte pozornost směru otáčení
- Zahnuté štětiny
- **Keramické brusné zrna Cubitron™ (nezanáší se)**
- Slouží k čištění, odstraňování laků, odjehlení a překryvání u téměř všech materiálů, speciálně u povrchů s výraznými konturami
- Pro použití na dvojitých a přímých bruskách s příloženými redukčními kroužky o prům. 22,2 | 19,0 | 15,6 | 12,7 mm nebo ohebnými hřídelmi s upínacím trnem 480050

Ceramic



Č. výt.	480020 Bristle-Brush, BB-ZB typ C (RG 4810)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrnitost	Barva	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
80	89,42	152,4	25,4	80	žlutá	6 000
120	89,42	152,4	25,4	120	bílá	6 000
220	89,42	152,4	25,4	220	červená	6 000


48

Technické
kartáče

Provedení a použití:

- Radiální samostatné segmenty
- Zahnuté štětiny
- **Keramické brusné zrna Cubitron™ (nezanáší se)**
- Šířku kartáče si můžete zvolit libovolně (1 segment má šířku cca 1,6 mm), a to prostřednictvím mandrelu
- Slouží k čištění, odstraňování laků, odjehlení a překryvání u téměř všech materiálů, speciálně u povrchů s výraznými konturami
- Pro použití na přímých bruskách nebo ohebných hřídelích s mandrelem 480055 6
- Věnujte pozornost směru otáčení

Ceramic



Č. výt.	480025 Bristle-Brush, RB-ZB typ C (RG 4810)	prům. mm	Otvor prům. mm	Zrnitost	Barva	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
80	6,02	76,2	9,5	80	žlutá	20 000
120	6,15	76,2	9,5	120	bílá	20 000
220	5,96	76,2	9,5	220	červená	20 000

Provedení a použití:

- jako 480025
- 6 segmentů odlévaných společně s 6mm stopkou
- Možnost okamžitého použití na přímých bruskách nebo ohebných hřídelích bez dalšího příslušenství

Ceramic

Schافت
6mm



Č. výt.	480030 Bristle-Brush, BB-ZS (RG 4810)	prům. mm	Zrnitost	Barva	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
80	32,63	76,2	80	žlutá	6 000
120	32,63	76,2	120	bílá	6 000
220	32,63	76,2	220	červená	6 000

► Příslušenství pro Scotch-Brite™ čistící kotouč


Použití:

- Upínání radiálních kartáčů Bristle o prům. 150 mm, 193 mm a 200 mm např. (480020) a pro kotouče pro hrubé čištění Brite™
- XT-DC, CG-DC a kotouče BF-DC
- **Pro kotouče s vnitřním prům. 12,7 mm**

Schافت
6mm

Schافت
8mm

Č. výt.	480050 Upínací trn MN-AC (RG 4810)	Stopka prům. mm	max. Upínací rozsah mm
6	10,64	6	19
8	14,27	8	25,4



Použití:

- Pro upínání samostatných segmentů Bristle o prům. 50 mm a 76,2 mm (např. 480025) až do šířky 12,7 mm
- 2 upínací matice (pro různé šířky)

Schافت
6mm

Č. výt.	480055 Mandrel MN-AC/990M (RG 4810)	Stopka prům. mm	max. Upínací rozsah mm
6	26,92	6	12,7

