

Kulatý kartáč

osborn

Provedení:

- Agresivní víceřadé kulatý kartáče (výjimka: 150 × 16/0,3 = jednořadý)
- Zvlněný lem



Použití:

- Univerzální kartáč pro středně náročné kartáčování
- Optimální volba pro obrábění dílů s velkými plochami

Upozornění:

Pro větší variabilitu při použití je ke každému kartáči přiložen sortiment redukci pro vrtání otvorů:

- Kartáče o prům. 100–125 mm, 20 mm => 1/2", 5/8"
- Kartáče o prům. 150–200 mm, 31,75 mm => 1 1/4", 1 1/2"
- Kartáče o prům. 250 mm, 50,8 mm => 2"
- Kartáče o prům. 300 mm, 50,8 mm => 2 1/2"

*pokud je otvor odlišný, uveďte to prosím při objednávce



480120



480220

Č. výr.	480120 Ocelový drát zvlněný (RG 4872)	480220 Drát z ušlechtilé oceli zvlněný (RG 4872)	prům. mm	Otvor prům. mm	Šířka mm	Tloušťka drátu mm	Lem - výška mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
100×20/0,2	12,80	—	100	20	20	0,2	23	8 000
100×20/0,3	11,55	34,40	100	20	20	0,3	23	8 000
100×28/0,3	15,80	—	100	20	28	0,3	23	8 000
125×22/0,3	13,85	20,95	125	20	22	0,3	30	6 000
150×30/0,2	24,05	62,30	150	31,75	30	0,2	32	6 000
150×30/0,3	17,00	58,15	150	31,75	30	0,3	29	6 000
178×23/0,3	22,40	45,00	178	31,75	23	0,3	29	6 000
178×32/0,3	22,85	74,10	178	31,75	32	0,3	38	6 000
200×30/0,3	29,35	92,00	200	31,75	30	0,3	38	4 500
200×38/0,3	32,85	—	200	31,75	38	0,3	38	4 500
250×28/0,3	48,65	114,90	250	50,8	28	0,3	47	3 600
300×32/0,3	61,45	—	300	50,8	32	0,3	50	3 000

Kulatý kartáč

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Provedení:

- Ohebné štětiny
- Šetrné obrábění, kartáč se přizpůsobí obrobku
- Nedochází k tvorbě krust, štětiny zůstávají při broušení aktivní

Použití:

- Ve stacionárních strojích a obráběcích centrech
- Pro odjehlení, odstraňování rzi a zdršňování ušlechtilé oceli, lehkých kovů či plastů

SiC



Č. výr.	480322 Ocelový drát zvlněný (RG 4850)	480324 Drát z ušlechtilé oceli zvlněný (RG 4850)	prům. mm	min. Standardní otvor mm	Šířka mm	Tloušť- ka drátu mm	Lem - výška mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
100×12/0,30	10,30	16,55	100	12	12	0,3	21	8 000
150×14/0,30	12,95	26,40	150	12	14	0,3	32	6 000
200×16/0,30	19,05	33,85	200	16	16	0,3	32	6 000

Č. výr.	480326 Brusné štětiny (SiC 120/1,1) (RG 4851)	prům. mm	min. standardní otvor mm	Šířka mm	Výška lemu mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
100×12/120	24,60	100	12	12	21	8 000
150×14/120	34,00	150	12	14	32	6 000
178×14/120	45,55	178	12	14	46	6 000
200×16/120	64,60	200	16	16	32	6 000

Odjehlovací kulatý kartáč

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Provedení:

- Speciální kartáče pro všechny běžné odjehlovací stroje
- Obsahuje velké množství drátu, přesně rovnoměrné rozložení povlaku
- Delší životnost díky použití vysoce kvalitního drátu
- S krytem osy, otvorem a dvojistou klinovou drážkou 13 × 7 mm



480250



480252



480254

SiC

Č. výr.	480250 Ocelový drát vlnitý (RG 4850)	480252 Drát z ušlechtilé oceli vlnitý (RG 4850)	480254 Nylonové brusné štětiny (SiC 180/1,0) (RG 4850)	prům. mm	Otvor prům. mm	Šířka mm	Tloušťka drátu mm	Výška lemu mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
250×60/0,35	135,10	243,20	259,10	250	50,8	60	0,35	50	3 600