

Kulatý kartáč

Provedení:

- Jednořadý povlak
- Copánkový tvar s „květinou“

Použití:

- Vhodný pro úhlové brusky nebo pro stacionární použití
- K předběžné nebo finální úpravě svarů (koutové a tupé svary)
- Odstraňuje okuje, rez, lak, strusku, zbytky pryže, resp. odhluje hrany

Č. vyr.	480570 Ocelový drát copánkový (RG 4850)	480572 Drát z ušlechti- lé oceli copánkový (RG 4850)	prům. mm	Otvor prům. mm	Šířka mm	Drát - tloušť- ka mm	Výška lemu mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
115×14	10,50	23,70	115	22,2 mm	14	0,5	24	12 500
115×14/M14	14,85	-	115	Závit M14 × 2	14	0,5	24	12 500
125×14	14,20	28,55	125	22,2 mm	14	0,5	29	12 500
125×14/M14	16,35	-	125	Závit M14 × 2	14	0,5	29	12 500
150×14	16,05	-	150	22,2 mm	14	0,5	32	12 500
178×14	20,40	53,20	178	22,2 mm	14	0,5	38	12 500



480570



480572

Kartáč na potrubí

Provedení a použití:

- Dráty spletené do copánků (kompletně oříznuté) a zalisované napevno do ocelového tělíska
- Výborná životnost a příjemně klidný chod
- Speciálně pro profesionální obrábění svarů ve tvaru U a V, zejména u trubkových spojů
- Úzký tvar



480576



480578

Č. vyr.	480576 Ocelový drát copánkový (RG 4850)	480578 Drát z ušlechti- lé oceli copánkový (RG 4850)	prům. mm	Počet copán- ků	Lem - výška mm	Otvor prům. mm	Šířka mm	Drát - tloušť- ka mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
115×6	22,45	28,55	115	22	22	22,2	6	0,5	15 000
125×6	25,20	-	125	40	26	22,2	6	0,5	15 000

Hrcový kartáč

Provedení a použití:

- Hladký ocelový drát, spletený do copánků
- Ideální pro náročné kartáčování
- Pro přípravu kovových ploch před lakováním
- Odstraňuje strusku, rez, okuje nebo zbytky betonu

Aufnahme
M14



481090



481092

Č. vyr.	481090 Ocelový drát copánkový (RG 4851)	481092 Drát z ušlechti- lé oceli copánkový (RG 4851)	prům. mm	Počet copán- ků	Výška lemu mm	Tloušťka drátu mm	Závit	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
65/0,35	8,91	-	65	18	20	0,35	M14	12 500
65/0,50	8,29	19,15	65	18	20	0,5	M14	12 500
90/0,50	15,75	-	90	20	22	0,5	M14	11 500

Hrcový kartáč zvlněný

Provedení a použití:

- Kalený povlak z ocelového drátu
- Obrábění velkých ploch
- Odstraňuje strusku, barvy, rez, okuje atd.

Aufnahme
M14



481020



481030

Č. vyr.	481020 Ocelový drát zvlněný (RG 4872)	481030 Drát z ušlech- tilé oceli zvlněný (RG 4872)	prům. mm	Lem - výška mm	Drát - tloušťka mm	Závit	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
60/0,20	5,89	-	60	21	0,2	M14	12 500
60/0,30	6,00	12,60	60	21	0,3	M14	12 500
80/0,30	15,50	27,10	80	25	0,3	M14	8 500
100/0,30	19,60	29,20	100	30	0,3	M14	8 500

Hrcový kartáč s opěrným kroužkem

Provedení a použití:

- Hladký ocelový drát, spletený do copánků
- **Včetně opěrného kroužku:** Stabilizuje kartáč a jakmile je aktuální vrstva drátů opotřebovaná, lze jej snadno demontovat; poté je k dispozici dalších 20 mm drátu
- Ideální pro náročné kartáčování
- Pro přípravu kovových ploch před lakováním
- Odstraňuje strusku, rez, okuje nebo zbytky betonu

Aufnahme
M14



480840



480842

Č. vyr.	480840 Ocelový drát copánkový (RG 4850)	480842 Drát z ušlech- tilé oceli copánkový (RG 4851)	prům. mm	Počet copán- ků	Lem - výška mm	Drát - tloušť- ka mm	Závit	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
80/0,5	20,65	45,70	80	20	25	0,5	M14	9 000
100/0,5	24,45	-	100	23	23	0,5	M14	9 000
125/0,5	29,90	-	125	32	25	0,5	M14	7 000