

Štětcový kartáč

osborn

Provedení a použití:

- Zvlněný štětcový kartáč v průmyslové kvalitě
- Pro použití na rychloběžných strojích
- Ohebný materiál povlaku, optimálně se přizpůsobí konkrétnímu obrobku
- Kartáč se roztáhne, takže dokáže obrábět různé průměry otvorů
- Slouží k odstraňování rzi, laků, uhlazování, zaoblování hran, odjehlení a vnitřnímu obrábění



30x45

10x100

Č. výr.	481620 Ocelový drát zvlněný (RG 4872)	481670 Drát z ušlechti- lé oceli zvlněný (RG 4872)	prům. mm	Lem - výška mm	Základní těleso - délka mm	Tloušťka drátu mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
10x45	3,60	4,75	11	20	45	0,3	20 000
17x45	3,36	4,84	16	25	45	0,3	18 000
25x45	3,60	5,00	22	25	45	0,3	18 000
30x45	4,83	6,15	29	25	45	0,3	15 000
10x100	3,60	4,83	11	20	100	0,3	10 000

Kartáč na plochy

osborn

Provedení a použití:

- Zvlněný hrncový kartáč v průmyslové kvalitě
- Pro použití ve vrtačkách
- Flexibilní materiál povlaku
- Slouží k odstraňování laků a rzi z ploch



Č. výr.	481820 Ocelový drát zvlněný (RG 4872)	prům. mm	Lem - výška mm	Drát - tloušťka mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
50	1,85	50	17	0,3	4 500
75	2,48	75	20	0,3	4 500

Štětcový kartáč RUFTUF®

osborn

Provedení a použití:

- Hrnecový kartáč v průmyslové kvalitě
- Pozinkované pouzdro
- Odstraňování otřepů, strusky, okují, barvy, rzi, zbytků pryže, zbytků po opalování a jiných nečistot
- Na obtížně přístupných místech a vnitřních plochách
- Pro použití na rychloběžných ručních strojích



Č. výr.	481700 Ocelový drát copánkový (RG 4872)	481720 Drát z ušlechti- lé oceli copánkový (RG 4872)	prům. mm	Lem - výška mm	Drát - tloušťka mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
20/0,15	27,60	36,05	20	29	0,15	22 000
20/0,26	23,80	32,65	20	29	0,26	22 000
30/0,26	30,40	-	30	29	0,26	20 000
30/0,35	27,00	39,20	30	29	0,35	20 000

Kartáč na plochy

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Provedení a použití:

- Obrábění malých a středních ploch



VPE
10 Stück



Dodávka:

Pouze po jednotkách balení!

Upozornění:

Cena za kus.

Č. výr.	481822 Ocelový drát zvlněný (RG 4851)	prům. mm	Lem - výška mm	Drát - tloušťka mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
50	3,26	50	20	0,35	4 500
75	4,93	75	20	0,35	4 500

Provedení a použití:

- Obrábění malých a středních ploch
- Použití v elektrických a vzduchem poháněných bruskách
- Odjehlování, leštění nebo strukturování ušlechtilé oceli, hliníku a plastů



481823



481824

Č. výr.	481823 Ocelový drát zvlněný (RG 4851)	481824 Drát z ušlechti- lé oceli zvlněný (RG 4851)	prům. mm	Lem - výška mm	Drát - tloušťka mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
50	9,75	18,60	50	20	0,3	10 500

Štětcový kartáč

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Provedení a použití:

- Obrábění obtížně přístupných míst, např. v otvorech nebo prohlubních na jednotlivých částech pouzder
- Copánky uspořádané do tvaru květiny pro delší životnost
- Copánky se při zvyšování počtu otáček rozevírají více a více



Č. výr.	481730 Ocelový drát copánkový (RG 4851)	481732 Drát z ušlechti- lé oceli copánkový (RG 4851)	prům. mm	Lem - výška mm	Drát - tloušťka mm	Celková délka mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
6/0,25	NEU 9,95	NEU 14,95	6	25	0,25	65	4 500
6/0,35	NEU 9,43	NEU 14,15	6	25	0,35	65	4 500
19/0,15	-	26,20	19	28	0,15	72	20 000
19/0,25	14,90	22,10	19	28	0,25	72	20 000
19/0,35	14,05	-	19	28	0,35	72	20 000
22/0,35	14,45	20,90	22	28	0,35	72	20 000
29/0,15	-	41,25	29	28	0,15	72	20 000
29/0,25	19,15	27,20	29	28	0,25	72	20 000
29/0,35	18,45	-	29	28	0,35	72	20 000