

## ► Válcový kartáč s očkem

### Provedení:

- Pozinkovaný točený drát s jednoduchým spirálovým povlakem ze zvlněného ocelového či mosazného drátu nebo z nylonových štětín

### Použití:

Ruční čištění a odjehlování trubek, otvorů apod.



| Č. výr. | 481770<br>Ocelový<br>drát,<br>zvlněný<br>(RG 4851) | 481772<br>Mosazný drát,<br>zvlněný<br>(RG 4851) | 481774<br>Nylon PA<br>(RG 4851) | prům.<br>mm | Délka povlaku<br>mm | Tloušťka<br>drátu<br>mm | Celková délka<br>mm |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 3       | 15,25                                              | 15,50                                           | 5,90                            | 3           | 100                 | 0,08                    | 300                 |
| 4       | 11,80                                              | 12,10                                           | 4,54                            | 4           | 100                 | 0,1                     | 300                 |
| 6       | 8,54                                               | 9,96                                            | 3,48                            | 6           | 100                 | 0,1                     | 300                 |
| 8       | 6,76                                               | 8,23                                            | 3,23                            | 8           | 100                 | 0,1                     | 300                 |

| Č. výr. | 481770<br>Ocelový<br>drát,<br>zvlněný<br>(RG 4851) | 481772<br>Mosazný drát,<br>zvlněný<br>(RG 4851) | 481774<br>Nylon PA<br>(RG 4851) | prům.<br>mm | Délka povlaku<br>mm | Tloušťka<br>drátu<br>mm | Celková délka<br>mm |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 10      | 5,15                                               | 6,64                                            | 2,84                            | 10          | 100                 | 0,15                    | 300                 |
| 15      | 5,72                                               | 6,64                                            | 3,23                            | 15          | 0,15                | 100                     | 300                 |
| 20      | 5,87                                               | 6,76                                            | 3,32                            | 20          | 0,15                | 100                     | 300                 |
| 25      | 5,83                                               | 6,93                                            | 3,40                            | 25          | 0,15                | 100                     | 300                 |
| 30      | 6,34                                               | 7,66                                            | 3,52                            | 30          | 0,15                | 100                     | 300                 |

## ► Kartáč Flex-Hon

### Provedení:

- Rotující honovací nástroj s kuličky s brusivem na pevných nylonových štětínách
- Flexibilita a elasticita při práci, jemné broušení
- Pohyblivá nylonová vlákna pro honování ne zcela kulatých nebo příčných otvorů

### Použití:

- Srážení hran a dokončování povrchů
- Lze používat v jakémkoliv strojním systému (mj. i v ručních vrtačkách)
- Brusný proces za nízkých teplot a nízkého tlaku pro dokonale rovnou finální úpravu bez tvorby ocelového pláště



| Č. výr. | 481911<br>SiC<br>K120<br>(RG 4872) | 481912<br>SiC<br>K180<br>(RG 4872) | B<br>prům.<br>mm | W<br>prům.<br>mm | Stopka<br>prům.<br>mm | Délka povlaku<br>mm | Celková délka<br>mm |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 6,4     | —                                  | 27,50                              | 7                | 6,4              | 2,5                   | 40                  | 200                 |
| 7,0     | 28,15                              | 28,15                              | 8                | 7                | 3,2                   | 50                  | 200                 |
| 8,0     | 25,50                              | 25,50                              | 9                | 8                | 3,7                   | 50                  | 200                 |
| 9,0     | 26,50                              | 26,50                              | 10               | 9                | 3,7                   | 50                  | 200                 |
| 10,0    | 27,15                              | 27,15                              | 11               | 10               | 3,7                   | 60                  | 200                 |
| 11,0    | 27,35                              | 27,35                              | 12               | 11               | 3,7                   | 60                  | 200                 |
| 12,0    | 28,15                              | 28,15                              | 13               | 12               | 3,7                   | 60                  | 200                 |
| 14,0    | 28,75                              | 28,75                              | 15,5             | 14               | 3,7                   | 60                  | 200                 |
| 16,0    | 30,40                              | 30,40                              | 18               | 16               | 4,6                   | 60                  | 200                 |
| 18,0    | 31,10                              | 31,10                              | 20               | 18               | 4,6                   | 60                  | 200                 |
| 20,0    | 31,60                              | 31,50                              | 22               | 20               | 4,6                   | 70                  | 200                 |

| Č. výr. | 481911<br>SiC<br>K120<br>(RG 4872) | 481912<br>SiC<br>K180<br>(RG 4872) | B<br>prům.<br>mm | W<br>prům.<br>mm | Stopka<br>prům.<br>mm | Délka povlaku<br>mm | Celková délka<br>mm |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 22,2    | 32,75                              | 32,75                              | 25               | 22,2             | 4,6                   | 70                  | 200                 |
| 25,4    | 35,00                              | 35,00                              | 28               | 25,4             | 5,1                   | 70                  | 200                 |
| 28,6    | 37,20                              | 37,20                              | 32               | 28,6             | 5,1                   | 70                  | 200                 |
| 31,8    | 39,20                              | 39,20                              | 35               | 31,8             | 5,7                   | 70                  | 200                 |
| 35,0    | 41,10                              | 41,00                              | 38               | 35               | 5,7                   | 70                  | 200                 |
| 38,0    | 42,85                              | 42,85                              | 41               | 38               | 5,7                   | 70                  | 200                 |
| 41,0    | 44,70                              | 44,70                              | 45               | 41               | 5,7                   | 70                  | 200                 |
| 45,0    | 46,40                              | 46,40                              | 48               | 45               | 5,7                   | 70                  | 200                 |
| 51,0    | 49,70                              | 49,70                              | 54               | 51               | 6,5                   | 70                  | 200                 |
| 57,0    | 51,15                              | 51,15                              | 60               | 57               | 7,3                   | 70                  | 200                 |
| 64,0    | —                                  | 72,25                              | 68               | 64               | 7,5                   | 76                  | 200                 |

48

Technické kartáče

## ► Kartáč na trubky

### Provedení:

- Odjehlování a čištění trubek a otvorů
- Čištění mřížových roštů a mufen
- Všechny kartáče jsou kompatibilní se stopkou, rukojetí i prodlužovacím dílem



| Č. výr. | 481782<br>Ocelový drát<br>vlnitý<br>(RG 4851) | 481784<br>Nylon<br>hladký<br>(RG 4851) | 481786<br>Mosazný drát<br>vlnitý<br>(RG 4851) | prům.<br>mm | Lem -<br>délka<br>mm | Celková<br>délka<br>mm | Závít | max.<br>přípustný<br>počet<br>otáček<br>ot/min <sup>-1</sup> |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 10      | 6,31                                          | 6,59                                   | 8,26                                          | 10          | 80                   | 115                    | M6    | 3 000                                                        |
| 12      | 6,31                                          | 6,59                                   | 8,26                                          | 12          | 80                   | 115                    | M6    | 3 000                                                        |
| 14      | 6,31                                          | 6,59                                   | 8,26                                          | 14          | 80                   | 115                    | M6    | 3 000                                                        |
| 16      | 6,47                                          | 6,73                                   | 8,52                                          | 16          | 80                   | 115                    | M6    | 3 000                                                        |
| 18      | 6,47                                          | 6,73                                   | 8,52                                          | 18          | 80                   | 115                    | M6    | 3 000                                                        |
| 20      | 6,47                                          | 6,73                                   | 8,52                                          | 20          | 80                   | 115                    | M6    | 3 000                                                        |

| Č. výr. | 481789<br>Příslušenství<br>(RG 4851) | Provedení                                                              |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0010    | 8,92                                 | Závitový adaptér, vnitřní M6, stopka o prům. 6 mm, celková délka 50 mm |
| 0018    | 8,80                                 | Prodlužovací díl, M6, 200 mm                                           |
| 0020    | 12,40                                | Rukojeť, M6, 130 mm                                                    |

