

► Strojní pilový list

Provedení:

- Z kvalitní HSS DMo5
- **Standardní zuby, úhel čela 0°**
- Konstantně vysoká tvrdost a velká pevnost
- Optimální řezný výkon a dlouhá životnost
- **490515** speciálně pro stroje Kasto s posunutým upínacím otvorem

Použití:

- Univerzální pilový list pro většinu druhů řezání
- Nekomplicované použití, robustní a spolehlivý, přesto dosahuje maximální životnosti i v horním rozsahu pevnosti
- Ideální při použití při velkém rozptýlu různých materiálů a rozměrů

HSS



HSS
Bi-Metall



Provedení:

- Bimetalový pilový list s úhlem čela 0°
- Špičky zubů z HSS-M2
- Zadní strana pilového listu z elastické pružinové oceli
- Vysoký řezný výkon i při velkém posuvu, absolutní pevnost v lomu
- **490560** speciálně pro stroje Kasto s posunutým upínacím otvorem

Použití:

Pro řezání plného materiálu, trubek a profilů do 1 400 N/mm².



Č. výr.	490510 SB-5 (RG 4976)	Délka pilového listu mm	Zuby na palec	Výška mm	Tloušťka mm	Upínací otvor mm	Materiál
300/10	6,09	300	10	25	1,2	8,5	HSS
300/14	6,09	300	14	25	1,2	8,5	HSS
350/8	8,38	350	8	30	1,5	8,5	HSS
350/10	8,38	350	10	30	1,5	8,5	HSS
350/14	8,38	350	14	30	1,5	8,5	HSS
400/6	11,45	400	6	30	2	8,5	HSS
400/8	11,45	400	8	30	2	8,5	HSS
400/10	11,45	400	10	30	2	8,5	HSS
400/14	11,45	400	14	30	2	8,5	HSS
450/4	15,15	450	4	32	2	8,5	HSS
450/6	15,15	450	6	32	2	8,5	HSS
450/8	15,15	450	8	32	2	8,5	HSS
450/10	15,15	450	10	32	2	8,5	HSS
500/4	19,80	500	4	40	2	10,5	HSS
500/6	19,80	500	6	40	2	10,5	HSS
500/8	19,80	500	8	40	2	10,5	HSS
500/10	19,80	500	10	40	2	10,5	HSS
600/4	33,90	600	4	50	2,5	13	HSS
600/6	33,90	600	6	50	2,5	13	HSS
700/4	40,60	700	4	50	2,5	13	HSS
700/6	40,60	700	6	50	2,5	13	HSS

Č. výr.	490515 SB-5, pro Kasto (RG 4976)	Délka pilového listu mm	Zuby na palec	Výška mm	Tloušťka mm	Upínací otvor mm	Materiál
450/4	16,40	450	4	40	2	8,5	HSS
450/6	16,40	450	6	40	2	8,5	HSS
450/8	16,40	450	8	40	2	8,5	HSS
500/4	25,90	500	4	48	2,5	10,5	HSS
500/6	25,90	500	6	48	2,5	10,5	HSS
500/8	25,90	500	8	48	2,5	10,5	HSS
550/4	24,20	550	4	45	2	10,5	HSS
550/6	24,20	550	6	45	2	10,5	HSS
575/3	30,35	575	3	50	2,5	10,5	HSS
575/4	30,35	575	4	50	2,5	10,5	HSS
575/6	30,35	575	6	50	2,5	10,5	HSS
600/4	32,15	600	4	50	2,5	13	HSS
650/3	37,70	650	3	55	2,5	10,5	HSS
650/4	37,70	650	4	50	2,5	10,5	HSS
650/6	37,70	650	6	55	2,5	10,5	HSS
700/4	42,00	700	4	55	2,5	10,5	HSS
700/6	42,00	700	6	55	2,5	10,5	HSS

Č. výr.	490550 Ko-Bi (RG 4977)	Délka pilového listu mm	Zuby na palec	Výška mm	Tloušťka mm	Upínací otvor mm	Materiál
400/4	18,70	400	4	32	1,6	8,5	HSS bimetal
400/6	18,70	400	6	32	1,6	8,5	HSS bimetal
400/8	18,70	400	8	32	1,6	8,5	HSS bimetal
400/10	18,70	400	10	32	1,6	8,5	HSS bimetal
450/4	25,25	450	4	32	1,6	10,5	HSS bimetal
450/6	25,25	450	6	32	1,6	10,5	HSS bimetal
450/8	25,25	450	8	32	1,6	10,5	HSS bimetal
450/10	25,25	450	10	32	1,6	10,5	HSS bimetal
450/4EB	29,50	450	4	38	2	10,5	HSS bimetal
450/6EB	29,50	450	6	38	2	10,5	HSS bimetal
500/4	33,95	500	4	38	2	10,5	HSS bimetal
500/6	33,95	500	6	38	2	10,5	HSS bimetal
700/4	72,40	700	4	50	2,5	13	HSS bimetal

Č. výr.	490560 Ko-Bi, Kasto (RG 4977)	Délka pilového listu mm	Zuby na palec	Výška mm	Tloušťka mm	Upínací otvor mm	Materiál
450/4	29,50	450	4	38	2	8,5	HSS
450/6	29,50	450	6	38	2	8,5	HSS
450/8	29,50	450	8	38	2	8,5	HSS
450/10	29,50	450	10	38	2	8,5	HSS
500/4	50,00	500	4	50	2	10,5	HSS
550/4	54,55	550	4	50	2	10,5	HSS
550/6	54,55	550	6	50	2	10,5	HSS
575/4	56,35	575	4	50	2	10,5	HSS
575/6	56,35	575	6	50	2	10,5	HSS
600/4	60,00	600	4	50	2	10,5	HSS
600/6	60,00	600	6	50	2	10,5	HSS
650/6	65,15	650	6	50	2	10,5	HSS
700/4	72,40	700	4	50	2	10,5	HSS

49

Pilové listy |
Pilové oblouky