

► Děrovka HM

Provedení:

- Korunka a stopka **z jednoho kusu**
- Vyměnitelný středící vrták, který zároveň brání tomu, aby se zuby z tvrdokovu při použití poškodily
- Vyhazovací pružina
- **Stopka se 3 upínacími plochami** pro bezpečné upnutí do sklíčidla
- Možnost opakovaného přebroušení



493000: Provedení pro ploché řezy, pro tloušťku materiálu do 4 mm a hloubku řezu 12 mm

493010: Provedení pro hluboké řezy pro tloušťku materiálu do 4 mm a světlou šířku 35 mm (do prům. 60 mm), resp. 60 mm (od prům. 61 mm)

Použití:

- Pro ušlechtilé oceli o tloušťce max. 2 mm
- Pro nelegované oceli, litinu, barevné kovy a hliník do max. tloušťky 4 mm a pro azbest, sklaminát, plasty, sádkartonové desky a dřevo

Upozornění:

Pily děrovky z HSS (bimetal) viz 494000 v katalogu elektrického nářadí.



493000



493010

Č. výr.	493000 Ploché řez (RG 4900)	prům. mm	Stopka Ø mm
16	35,65	16	10
17	35,65	17	10
18	35,65	18	10
19	35,65	19	10
20	35,65	20	10
20,5/PG13	35,65	20,5	10
21	35,65	21	10
22	35,65	22	10
22,5/PG16	35,65	22,5	10
23	35,65	23	10
24	35,65	24	10
25	35,65	25	10
26	39,85	26	10
27	39,85	27	10
28	39,85	28	10
30	39,85	30	10
32	45,95	32	10
33	45,95	33	10
34	45,95	34	10
35	45,95	35	10
38	53,10	38	10
40	53,10	40	10
41	63,40	41	10
42	63,40	42	10
43	63,40	43	10
45	63,40	45	10
48	65,30	48	10
50	65,30	50	10
51	71,70	51	10
52	71,70	52	10
55	71,70	55	10
60/PG48	80,45	60	10
62	88,00	62	10
64	88,00	64	10
65	88,00	65	10
70	101,30	70	13
75	120,30	75	13
80	120,30	80	13
85	132,70	85	13
90	132,70	90	13

Č. výr.	493010 Hluboký řez (RG 4900)	Ø mm	Stopka Ø mm
20	57,30	20	10
22	57,30	22	10
25	57,30	25	10
30	70,55	30	10
32	78,15	32	10
35	78,15	35	10
40	92,55	40	10
45	97,15	45	10
50	110,00	50	10
60/PG48	124,40	60	13
70	160,50	70	13
75	188,20	75	13

Č. výr.	493030 Náhradní středící vrták HSS, ploché řez (RG 4900)	kompatibilní s pilami děrovkami o prům. od-do mm
C6	8,75	15 - 60
C8	9,88	61 - 120

Č. výr.	493040 Náhradní středící vrták HSS, hluboký řez (RG 4900)	kompatibilní s pilami děrovkami o prům. od-do mm
C6	8,75	15 - 60
C8	13,65	61 - 120



► Pilový list nerozbitný



Provedení:

- Vysoce výkonný bimetalový pilový list s maximálním řezným výkonem a vysokou odolností
- Zuby z HSS, kalené a rozváděné, vlnité ozubení brání vytloučením
- Zadní část z pevné pružinové oceli, pevně spojená díky speciální metodě svařování
- Enormní elasticita a současně vysoký řezný výkon a optimální vedení pilového listu
- Zaručeně nerozbitný

HSS
Bi-Metall

VPE
10 Stück

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	495990 PREMUS (RG 4906)	496000 BAHCO (RG 4980)	Celková délka mm	Výška mm	Tloušťka mm	Zuby na palec	Materiál
300 - 24	1,36	1,94	300	13	0,7	24	HSS bimetal
300 - 18	—	1,94	300	13	0,7	18	HSS bimetal

► Pilový list nerozbitný



Provedení a použití:

Podobně jako 495990, ovšem s progresivním ozubením.

HSS
Bi-Metall

VPE
10 Stück

Progresivní ozubení:

Ozubení začíná 32 zuby na palec v oblasti náběhu, v prostřední části má 24 zubů a ve spodní části pak 18 zubů na palec.

Výhoda:

- Snadné nařezávání, výrazně vyšší výkon a řezná síla
- Univerzální použití, od oceli až po lehké kovy

Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	496080 progresivní ozubení (RG 4906)	Celková délka mm	Výška mm	Tloušťka mm	Zuby na palec	Materiál
300 - 18/32	1,46	300	13	0,7	18/32	HSS bimetal

► Kovový pilový oblouk



Provedení:

- Pevný, těžký kovový oblouk z ploché oceli s bimetalovým pilovým listem
- Čtyřhranné upínací prvky s křížovými drážkami a neztratitelnými fixačními kolíky včetně pilového listu
- Poloha listu se může pohybovat v rozsahu 0°-90°
- 24 zubů na palec

HSS
Bi-Metall



Č. výr.	497000 (RG 4902)	Celková délka mm
530	7,88	530

► Kovový pilový oblouk



Provedení:

- Robustní hliníková konstrukce pro univerzální použití
- Napínání listu v poloze 0° a 55°
- Bimetalový pilový list
- Ochrana ruky

HSS
Bi-Metall



Č. výr.	497050 (RG 4903)	Celková délka mm
400	18,50	400

49

Pilové listy |
Pilové oblouky