


- **Haltefunktion** durch Metallplatte im Maul reduziert die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern
- auswechselbare Metallplatte im Maul mit extra harten Zähnen reduziert die Abrutschgefahr
- **integrierter Endanschlag** kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern
- Rückholwinkel von nur 30° auf der Maulseite
- Ratschenmechanik auf der Ringseite mit **Feinverzahnung von 80 Zähnen**
- mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz



Anschlagfunktion



Haltefunktion



Anti-Abrutsch-Funktion



Rückholwinkel

### ► Očkoplochý klíč

#### Provedení:

- Skvěle se hodí do velmi stísněných stavebních prostorů
- Speciální geometrie vidlice rozšiřuje možnosti nasazení nástroje
- Úhel kroku zpětného chodu pouze 15° na otevřené straně
- Úzká strana sočkem zahnutá o 15°
- Kvalitní zušlechtní povrchu pro maximální antikorozi ochranu



č. v.ř.	501426 Joker 6003 (RG 5051)	SW <sub>1</sub> mm	Celková délka mm
6	NEU 9,31	6	105
8	10,00	8	115
10	10,30	10	125
11	11,60	11	135
12	12,20	12	148
13	12,70	13	160
14	13,80	14	167
15	14,55	15	147
16	16,05	16	182
17	16,75	17	190
18	19,25	18	210
19	20,15	19	230
20	NEU 20,80	20	230
22	NEU 22,80	22	260
24	NEU 25,15	24	280
30	NEU 35,70	30	330
32	NEU 41,65	32	360



č. v.ř.	501427 Sada (RG 5051)	Díly	Obsah
5	64,10	5	8 10 13 17 19 mm
11	145,70	11	8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

50  
Klíče

### ► Dvojitý otevřený klíč

#### Provedení:

- **Funkce držení** realizovaná kovovou destičkou ve vidlici snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic
- Vyměnitelná kovová destička ve vidlici s extra tvrdými zuby snižuje riziko sklouznutí
- **Integrovaný koncový doraz** dokáže zabránit sklouznutí hlavy šroubu směrem dolů
- Úhel kroku zpětného chodu pouze 30° na otevřené straně

č. v.ř.	501405 Joker 6002 (RG 5051)	SW <sub>1</sub> mm	SW <sub>2</sub> mm	Celková délka mm
10×13	22,95	10	13	167
17×19	33,35	17	19	235
20×22	50,85	20	22	260,5
22×24	51,85	22	24	260,5
24×27	60,85	24	27	280
27×32	79,35	27	32	305
30×32	80,35	30	32	305



50/745