

Dvojitý otevřený klíč bezjiskrový



Provedení:

- Z beryliové mědi
- Nástroj nevytváří jiskry

DIN
895



Č. výr.	503500 (RG 5077)	SW ₁ mm	SW ₂ mm	Celková délka mm	Č. výr.	503500 (RG 5077)	SW ₁ mm	SW ₂ mm	Celková délka mm
6×7	40,05	6	7	125	17×19	68,60	17	19	225
7×8	41,90	7	8	140	20×22	86,50	20	22	225
10×11	45,75	10	11	140	21×23	89,70	21	23	225
10×13	50,85	10	13	160	22×24	95,40	22	24	240
12×13	50,85	12	13	160	24×27	104,30	24	27	270
14×15	53,85	14	15	200	32×36	193,90	32	36	300
16×17	56,75	16	17	200	41×46	304,10	41	46	360

Očkoplochý klíč bezjiskrový



Provedení:

- Z beryliové mědi
- Nástroj nevytváří jiskry

DIN
3113



Č. výr.	503505 (RG 5077)	SW ₁ mm	Celková délka mm	Č. výr.	503505 (RG 5077)	SW ₁ mm	Celková délka mm
8	50,85	8	135	19	86,50	19	230
10	50,85	10	150	21	97,45	21	250
12	68,60	12	190	22	101,30	22	250
13	68,60	13	190	24	110,50	24	270
14	71,65	14	190	27	137,00	27	280
15	80,75	15	210	30	164,10	30	300
16	80,75	16	210	32	182,10	32	300
17	80,75	17	210	36	268,40	36	330
18	86,50	18	230				

Čtyřhranný nástrčný klíč



Provedení:

- Ze speciální oceli
- Kalený
- Popouštěný ve finálním odstínu po brunování

DIN
248



Č. výr.	503595 (RG 5070)	SW ₁ mm	Celková délka mm	Č. výr.	503595 (RG 5070)	SW ₁ mm	Celková délka mm
8	27,20	8	160	17	48,15	17	315
10	26,05	10	195	19	52,45	19	345
12	27,80	12	235	22	71,75	22	385
14	32,35	14	270	24	75,90	24	415

Čtyřhranný zástrčný klíč



Provedení:

- Ze speciální oceli
- Rukojeť a otočný kolík jsou kalené
- Popouštěný ve finálním odstínu po brunování

DIN
905



Č. výr.	503600 DIN 905 (RG 5073)	SW ₁ mm	Hlava ~+ ≤ mm	Celková délka mm
4	16,85	4	12	60
5	15,55	5	12	60
6	16,25	6	12	80
7	19,20	7	14,6	80
8	18,20	8	16	80
9	19,65	9	16	80
10	21,60	10	20	100
11	21,95	11	20	100
12	23,75	12	24	100
14	28,80	14	28	120

Trojhranný nástrčný klíč



Provedení:

- Ze speciální oceli
- Rukojeť a otočný kolík jsou pozinkované
- Pro trojhranné šrouby dle DIN 22424
- Pro trojhranné matice dle DIN 22425
- Velikost M12 pro zamykání a odemykání parkovacích sloupků EURO

DIN
22417



Č. výr.	503700 (RG 5073)	Rozměr trojhranu	pro závit	Celková délka mm
M4	3,83	6,80	M4	90
M5	4,63	8,30	M5	100
M6	4,94	10,05	M6	115
M8	5,40	12,05	M8	125
M10	6,65	15,05	M10	140
M12	7,32	16,55	M12	160
M16	10,60	20,55	M16	180

Čtyřhranný nasazovací klíč



Provedení:

- Ze speciální oceli
- Rukojeť a otočný kolík jsou kalené
- Popouštěný ve finálním odstínu po brunování

DIN
904



Č. výr.	503650 DIN 904 (RG 5073)	SW ₁ mm	Hlava prům. mm	Celková délka mm
4	16,85	4	12	60
5	16,85	5	12	60
6	17,60	6	12	80
7	22,55	7	14,6	80
8	20,40	8	16	80
9	22,45	9	18	100
10	22,70	10	20	100
12	28,35	12	24	100
14	34,70	14	28	120
17	56,55	17	34	160
19	63,00	19	36	200