

► Klíč na perlátory a průtokové regulátory

Provedení:

- Robustní kovový klíč
- Pro montáž, resp. demontáž perlátorů a průtokových regulátorů bez poškození chromovaného povrchu



Č. výr.	503711 (RG 5002)	kompatibilní s
401010	13,40	Vnitřní závit: M18×1 M22×1 Vnější závit: M24×1 M28×1 CACHE® průtokový regulátor: TT M16.5×1 TJ M18.5×1 JR M21.5×1 STD M24×1

Das passt zusammen!

Produktinformation

Norm-Sechskant-Schraubendreher- Innen-Sechskant-Schraube





Schlüsselweite SW	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7
DIN 912	-	-	1,4	1,6 - 2	2,5	3	4	5	6	8	-
DIN 6912	-	-	-	-	-	-	4	5	6	8	-
DIN 7984	-	-	-	-	3	4	5	6	8	-	10
DIN 913, 914, 915, 916	1,4 1,6 1,8	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12 14	-

Schlüsselweite SW	8	10	12	14	17	19	22	24	27	32	
DIN 912	10	12	14	16 18	20 22	24 27	30	33	36	42	
DIN 6912	10	12	14	16 18	20 22	24 27	30	33	36	-	
DIN 7984	12	14	16 18	20 22	24 -	-	-	-	-	-	
DIN 7991	12	14 16	18 20	22 24	-	-	-	-	-	-	
DIN 913, 914, 915, 916	16	18 20	22 24	-	-	-	-	-	-	-	

► Šestihranný čepový klíč

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel, kalená
- Čelní plochy jsou obrobené do roviny
- Čelní hrany jsou sražené



wiha
Tools that work for you

ISO
2936 K



Č. výr.	504500 brunovaný (RG 5072)	504505 poniklovaný (RG 5056)	SW ₁ mm	L mm	H mm
1,3	0,37	-	1,3	41	13
1,5	0,27	0,25	1,5	46	15
2	0,27	0,25	2	51	18
2,5	0,27	0,25	2,5	57	20
3	0,39	0,38	3	64	23
4	0,43	0,43	4	72	29
5	0,57	0,60	5	83	33
6	0,74	0,80	6	94	38
7	1,05	1,16	7	99	41
8	1,20	1,31	8	105	44

Č. výr.	504500 brunovaný (RG 5072)	504505 poniklovaný (RG 5056)	SW ₁ mm	L mm	H mm
9	1,44	1,76	9	114	47
10	1,70	2,09	10	119	50
12	2,78	3,10	12	134	57
14	4,39	4,95	14	151	70
17	6,63	8,04	17	173	80
19	8,69	10,70	19	195	89
22	14,90	17,35	22	217	102
24	22,70	-	24	241	114
27	27,15	-	27	271	127
32	55,40	-	32	339	157