



TORX®

Innen-TORX®

Zylinder-	Senk-	Linsen-Senk-	Zylinder-	Linsen-Flach-	Senk-	Linsen-	Senk-	Linsen-Senk-
DIN 912	DIN 963 965	DIN 964 966	DIN 7984 6912	DIN 7985	DIN 7991	DIN 7981 7982	DIN 7972 7983	DIN 7973

Blechschraben

TORX® Größe	mm	Drehmoment Nm	Ø - M						Ø - B		
T5	1,42	0,43	*	*	*	*	*	*	*	*	*
T6	1,70	0,75	*	*	*	*	*	*	*	*	*
T7	1,99	1,40	*	*	*	*	*	-	-	-	-
T8	2,31	2,20	2,5	2,5	2,5	-	2,5	2,5	2,9	2,9	2,9
T9	2,50	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T10	2,74	3,70	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5
T15	3,27	6,40	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5	3,9	3,9	3,9
T20	3,86	10,50	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,2	4,2	4,2
T25	4,43	15,90	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,8-5,5	5,8-5,5	5,8-5,5
T27	4,99	22,50	**	**	**	**	**	**	**	**	**
T30	5,52	31,10	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,3	6,3	6,3
T40	6,65	54,10	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-
T45	7,82	86,00	**	**	**	**	**	**	**	**	**
T50	8,83	132,00	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
T55	11,22	218,00	12,0	-	-	12,0	-	12,0	-	-	-
T60	13,25	379,00	14,0	-	-	14,0	-	-	-	-	-



TORX PLUS®

Durch den verstärkten Kernquerschnitt bei TORX PLUS® können im Vergleich mit TORX®-Profilen noch höhere Drehmomente übertragen werden. Überarbeitete Profilflanken erzeugen statt einer hohen Punktbelastung eine ausgewogene Flächenpressung zwischen Schraube und Werkzeug. Dies schont sowohl die Schraube, als auch das Werkzeug und erhöht so die Lebensdauer.

* Sonderschrauben für M 1,6 und 2,0 für HM-Wendeplatten

** Sonderschrauben

TORX® šroubovák

Provedení:

- Čepel z chrom-vanadiové oceli
- Průběžně kalený
- Povrch je manganové fosfátovaný
- Rukojeť klíče z odolného plastu
- Skvěle se hodí pro nástroje s vyměnitelnými destičkami z tvrdkovu



Č. výr.	505450 manganové fosfátovaný (RG 5054)	Výstupní velikost	Délka čepele mm
T5	3,39	T5	35
T6	3,39	T6	35
T7	3,27	T7	35
T8	3,27	T8	40
T9	3,75	T9	40
T10	3,75	T10	40
T15	4,11	T15	45
T20	4,56	T20	45

TORX PLUS® šroubovák

Provedení:

- Čepel z chrom-vanadiové oceli
- Průběžně kalený
- Povrch je manganové fosfátovaný
- Rukojeť klíče z odolného plastu
- Díky pohonu TORX PLUS® je možné přenášet vyšší točivé momenty



Č. výr.	505452 manganové fosfátovaný (RG 5072)	Výstupní velikost	Délka čepele mm
5IP	5,92	5IP	35
6IP	5,92	6IP	35
7IP	5,88	7IP	35
8IP	5,88	8IP	40
9IP	6,50	9IP	40
10IP	6,50	10IP	40
15IP	6,91	15IP	45
20IP	7,64	20IP	45