

► Nástavec nástrčného klíče 1/4"



PROJAHN

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Chromovaný
- Vroubkování pro lepší záběr



511418



511420

Č. výr.	511418 PROJAHN TORX® (RG 5176)	511420 HAZET TORX® (RG 5170)	SW ₁	L mm	D ₁ mm	D ₂ mm
4	4,11	7,89	E4	25	5,6	11
5	4,11	7,89	E5	25	6,7	11
6	4,11	7,89	E6	25	8	11
7	4,11	7,89	E7	25	9,6	11
8	4,11	7,89	E8	25	10,5	11,5
10	4,11	8,25	E10	25	13	12
11	4,11	8,25	E11	25	14	12,5

► Nástavec pro šroubovák 1/4"

PROJAHN

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Poniklovaný a chromovaný, matně satinovaný
- Bit ze speciální oceli S2
- Vroubkování pro lepší záběr



Č. výr.	511450 Drážka (RG 5177)	Šířka čepele mm	Celková délka mm
4	5,09	4	36
5,5	5,09	5,5	36
6,5	5,09	6,5	36

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Poniklovaný a chromovaný, matně satinovaný
- Bit ze speciální oceli S2
- Vroubkování pro lepší záběr



Č. výr.	511470 Vnější šestihran (RG 5177)	SW ₁ mm	Celková délka mm
2	3,90	2	36
3	3,90	3	36
4	3,90	4	36
5	3,90	5	36
6	3,90	6	36
7	3,90	7	36
8	3,90	8	36

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Poniklovaný a chromovaný, matně satinovaný
- Bit z oceli S2
- Vroubkování pro lepší záběr



Č. výr.	511530 Křížová drážka (RG 5177)	Výstupní velikost	Celková délka mm
1	5,09	PH1	36
2	5,09	PH2	36
3	5,09	PH3	36

► Adaptér na bity

PROJAHN

Provedení:

- Pro bity 1/4"
- Chrom-vanadiová ocel
- Poniklovaný a chromovaný, matně satinovaný



Č. výr.	511590 1/4" vnitřní čtyřhran na 1/4" vnitřní šestihran (RG 5176)	Velikost pohonu	Výstupní velikost	Celková délka mm
2760	4,30	1/4" vnitřní čtyřhran	1/4" vnitřní šestihran	25

► Nástavec pro šroubovák 1/4"



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Povrch povlakovaný CVD-TiN pro prodloužení životnosti
- Vyšší točivý moment
- Odolnost vůči korozi
- Minimalizace tzv. cam out efektu (lepší přilnavost ke šroubu)
- Protiskluzový, vroubkovaný; pro ruční ovládání
- Hrot dle ISO 2380-1



Č. výr.	511464 Drážka (RG 5170)	Šířka čepele mm	Tloušťka čepele mm	Celková délka mm
3,5×0,6	7,89	3,5	0,6	28
4×0,8	7,89	4	0,8	28
5,5×1	7,89	5,5	1	28
8×1,2	7,89	8	1,2	28
10×1,6	7,89	10	1,6	28

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Povrch povlakovaný CVD-TiN pro prodloužení životnosti
- Vyšší točivý moment
- Odolnost vůči korozi
- Minimalizace tzv. cam out efektu (lepší přilnavost ke šroubu)
- Protiskluzový, vroubkovaný; pro ruční ovládání
- DIN 7422



Č. výr.	511484 Vnější šestihran (RG 5170)	SW ₁ mm	Celková délka mm
2,5	7,89	2,5	28
3	7,89	3	28
4	7,89	4	28
5	7,89	5	28
6	7,89	6	28
8	7,89	8	28

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Povrch povlakovaný CVD-TiN za účelem prodloužení životnosti
- Vyšší točivý moment
- Odolnost vůči korozi
- Minimalizace tzv. cam out efektu (lepší přilnavost ke šroubu)
- Protiskluzový, vroubkovaný; pro ruční ovládání
- Hrot dle ISO 8764-1



Č. výr.	511544 Křížová drážka (RG 5170)	Výstupní velikost	Celková délka mm
1	7,89	PH1	28
2	7,89	PH2	28
3	7,89	PH3	28
4	7,89	PH4	28

51

Nástrčné klíče