

► Přepínací ráčna 1/2"

PROJAHN

Provedení 516008 5220:

- Chrom-vanadiová ocel, chromovaná
- Bezpečnostní pojistka s možností rychlého uvolnění
- 2komponentní rukojeť

1/2"

DIN 3120

ISO 1174



Č. výr.	516008 (RG 5174)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
5220	43,10	48	7,5°	257

► Přepínací ráčna 1/2"

PROJAHN

Provedení 516059 5221:

- Chrom-vanadiová ocel, chromovaná
- Bezpečnostní pojistka s možností rychlého uvolnění
- 2komponentní rukojeť
- Jemné ozubení

1/2"

DIN 3120

ISO 1174



Č. výr.	516059 (RG 5175)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
5221	45,90	72	5°	250

► Přepínací ráčna 1/2"

HAZET

Provedení 516012 916HPL:

- Chrom-vanadiová ocel, chromovaná
- 2komponentní rukojeť
- Extra dlouhá rukojeť
- Jemné ozubení
- Zatížitelnost až 1 000 Nm

1/2"

DIN 3122

ISO 3315



Č. výr.	516012 (RG 5170)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
916HPL	102,66	90	4°	415

► Přepínací ráčna 1/2"

HAZET

Provedení 516060 916HP + 916HPS:

- Chrom-vanadiová ocel, chromovaná
- Bezpečnostní pojistka s možností rychlého uvolnění (916HPS)
- 2komponentní rukojeť
- Jemné ozubení
- Zatížitelnost až 1 000 Nm

1/2"

DIN 3122

ISO 3315



916HP

Č. výr.	516060 (RG 5170)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
916HP	72,66	90	4°	275
916HPS	79,93	90	4°	275

► Přepínací ráčna 1/2"

Provedení:

- S bezpečnostní pojistkou QuickRelease
- 2komponentní rukojeť
- Pro práce ve stísněných prostorech
- Díky provedení bez šroubů pomáhá předcházet FOD
- Jemné ozubení

STAHLWILLE

1/2"

DIN 3122

ISO 3315



Č. výr.	516064 (RG 5172)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
0010	73,40	80	4,5°	265,5

► Kloubová ráčna 1/2"

STAHLWILLE

Provedení:

- S bezpečnostní pojistkou QuickRelease
- 2komponentní rukojeť
- Páková rukojeť natáčecí v rozsahu cca 90° nahoru/dolů, s aretací
- Aretace v poloze „rovně“, 30° nahoru, 60° nahoru a 30° dolů
- Uvolnění aretace tlačítkem v oblasti rukojeti
- Pro práce ve stísněných prostorech, úhel kroku zpětného chodu pouhých 4,5°
- Díky provedení bez šroubů je vhodná do prostorů se zvýšenou citlivostí v rámci FOD
- Jemné ozubení

1/2"

DIN 3122

ISO 3315



Č. výr.	516066 (RG 5172)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
0010	108,80	80	4,5°	416

► Přepínací ráčna 1/2"

PROJAHN

Provedení:

- Možnost vysunutí v 6 stupních od 305 do 445 mm
- Max. točivý moment 600 Nm
- Chrom-vanadiová ocel
- 2komponentní rukojeť

1/2"

DIN 3120

ISO 1174



Č. výr.	516079 steleskopickou rukojetí (RG 5176)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
4289	53,25	48	7,5°	305-455