

Nástavec pro nástrčný klíč 1/2"



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Chromovaný, leštěný povrch
- Protiskluzový, vroubkovaný, pro ruční ovládání
- Trakční profil HAZET chrání nástroj i šroub
- Díky přikládání na plochu je možné pracovat i s poškozenými šrouby (zaoblené hrany)
- Dle DIN 3124 / ISO 2725



Č. výr.	516734 Šestihran (RG 5170)	516735 Dvanácti- hran (RG 5170)	SW ₁ mm	Celková délka mm	Č. výr.	516734 Šestihran (RG 5170)	516735 Dvanácti- hran (RG 5170)	SW ₁ mm	Celková délka mm
8	7,89	7,89	8	38	21	10,22	10,22	21	38
9	7,89	7,89	9	38	22	10,22	10,22	22	41,5
10	6,70	6,70	10	38	23	11,57	11,57	23	41,5
11	7,89	7,89	11	38	24	10,85	10,85	24	44
12	7,89	7,89	12	38	25	11,57	11,57	25	44
13	6,70	6,70	13	38	26	12,20	12,20	26	44
14	8,15	8,15	14	38	27	14,48	14,48	27	46
15	8,15	8,15	15	38	28	14,48	14,48	28	47
16	8,15	8,15	16	38	29	14,48	—	29	50
17	8,62	8,77	17	38	30	14,48	14,48	30	50
18	9,60	9,60	18	38	32	14,48	14,48	32	50
19	8,77	8,77	19	38	34	19,00	—	34	52
20	10,22	10,22	20	38					

Nástavec pro nástrčný klíč 1/2"



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Poniklovaný a chromovaný, matně satinovaný
- Vroubkování pro lepší záběr



Č. výr.	516775 TORX® (RG 5175)	SW ₁ mm	Celková délka mm	prům. mm	Č. výr.	516775 TORX® (RG 5175)	SW ₁ mm	Celková délka mm	prům. mm
E10	5,54	E10	40	12,3	E18	5,54	E18	40	21
E11	5,54	E11	40	13,3	E20	5,54	E20	40	23
E12	5,54	E12	40	14,3	E22	6,29	E22	40	25,4
E14	5,46	E14	40	15,8	E24	6,29	E24	40	28
E16	5,54	E16	40	19,6					




Č. výr.	516778 TORX®, 7dílná (RG 5175)	Obsah
4223	39,05	E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24

Nástavec pro nástrčný klíč 1/2"



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Chromovaný, leštěný povrch
- Pro vnější TORX® šrouby
- Vroubkování pro lepší záběr
- Pro ruční ovládání



Č. výr.	516784 TORX® (RG 5170)	Výstupní velikost	L mm	D ₁ mm	D ₂ mm	Č. výr.	516784 TORX® (RG 5170)	Výstupní velikost	L mm	D ₁ mm	D ₂ mm
10	12,98	E10	38	22	13,3	18	14,48	E18	38	27	21
11	13,86	E11	38	22	14	20	14,48	E20	38	27	23,5
12	13,86	E12	38	22	14,9	24	16,35	E22	41,2	27	28,5
14	14,01	E14	38	22	16,7						

Nástavec pro nástrčný klíč 1/2"



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Poniklovaný a chromovaný, matně satinovaný
- Dle DIN 3124 / ISO 2725
- Vroubkování pro lepší záběr



Č. výr.	516750 Šestihran, dlouhý (RG 5175)	SW ₁ mm	Celková délka mm
10	7,92	10	77
11	7,92	11	77
12	7,92	12	77
13	7,92	13	77
14	7,92	14	77
15	7,92	15	77
17	8,05	17	77
18	8,05	18	77
19	8,05	19	77
22	8,93	22	77

Nástavec pro nástrčný klíč na zapalovací svíčky 1/2"



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Poniklovaný a chromovaný, matně satinovaný
- Gumový kroužek sloužící jako fixační mechanismus pro fixaci zapalovací svíčky
- Vroubkování pro lepší záběr



Č. výr.	516758 Šestihran, extra hluboký (RG 5175)	SW ₁ mm	Celková délka mm
16	7,92	16	65
21	8,05	21	65

Nástavec pro nástrčný klíč 1/2"




Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Chromovaný, leštěný povrch
- Dlouhé provedení
- S trakčním profilem, vroubkování pro lepší záběr
- Pro ruční ovládání
- Dle DIN 3124 / ISO 2725-1



Upozornění:

- Velikost klíče 10–12 mm mimo řadu DIN
- Velikost klíče 20,8 mm s fixační gumičkou na zapalovací svíčky



Č. výr.	516770 Dvanáctihran, dlouhý (RG 5170)	SW ₁ mm	L mm	D ₁ mm	D ₂ mm
10	18,17	10	85	14,9	22
11	18,17	11	85	16,4	22
12	18,17	12	85	17,5	22
13	18,17	13	85	18,8	22
14	18,84	14	85	19,9	22,5
15	19,83	15	85	21,5	23,2
16	20,19	16	85	22,7	23,6
17	20,19	17	85	24,1	23,6
18	20,19	18	85	24,6	23,6
19	20,19	19	85	26,8	26
20,8	23,87	20,8	85	28,5	24,5
21	22,58	21	85	28,6	24,5
22	22,89	22	85	30,4	25
24	23,25	24	85	32,6	27,5
27	26,05	27	85	36,3	30
30	27,82	30	85	40,1	33