

## Vyměnitelná čepel pro WIHA TorqueFix-Key®

### Provedení:

- Chrom-vanadiová-molybdenová ocel
- Průběžně kalený
- Titanová stříbrná



Č. vyr.	520006 TORX® (RG 5274)	Výstupní velikost	max. točivý moment Nm	Čepel prům. mm	Celková délka mm
T6	4,24	T6	0,6	4	75
T7	4,24	T7	0,9	4	75
T8	4,24	T8	1,3	4	75
T9	4,24	T9	2,5	4	75
T10	4,24	T10	3,8	4	75
T15	4,24	T15	5,5	4	75
T20	4,24	T20	8	4	75



Č. vyr.	520008 TORX PLUS® (RG 5274)	Výstupní velikost	max. točivý moment Nm	Čepel prům. mm	Celková délka mm
6IP	4,24	6IP	0,8	4	75
7IP	4,24	7IP	1,3	4	75
8IP	4,24	8IP	2	4	75
9IP	4,24	9IP	3	4	75
10IP	4,24	10IP	4,5	4	75
15IP	4,24	15IP	6,6	4	75
20IP	4,24	TXP20	8	4	75

## Momentový šroubovák

### Provedení:

- Rukojeť Kraftform s ochranou proti odvalování
- Nastavení hodnot točivého momentu pomocí mikrometrické stupnice ručně, resp. pomocí integrované pomůcky nebo otevřeného klíče
- Rychlosklíčidlo Rapidaptor 1/4" dle DIN 3216-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173)
- Pro vysoké točivé momenty (více než 3,0 Nm), provedení s pistolovou rukojetí
- **Přesnost ± 6% (EN ISO 6789)**

Form C 6,3	Form E 6,3	± 6 %
		ISO 6789

### Použití:

Jakmile dojde k dosažení požadovaného točivého momentu, šroubovák se slyšitelně a znatelně aktivuje. Neomezený povolovací moment pro povolování zaseklých šroubů.



0,3-1,2 | 1,2-3,0



3,0-6,0 | 4,0-8,8

Č. vyr.	520014 nastavitelný, autom. aktivace (RG 5250)	Rozsah měření, min. Nm	Rozsah měření, max. Nm	Hodnota dílků stupnice Nm	Celková délka mm
0,3-1,2	90,00	0,3	1,2	0,05	155
1,2-3,0	90,00	1,2	3	0,10	155
3,0-6,0	129,40	3	6	0,25	150
4,0-8,8	138,00	4	8,8	0,25	150

### Provedení:

- Rukojeť Kraftform s ochranou proti odvalování
- Pro snadný přenos předem nastaveného točivého momentu
- Točivý moment je chráněn před manipulací a změnou nastavení
- Pro vnitřní TORX® šrouby
- Šestihranná čepel (4, resp. 8 mm), přesoustružená
- Hrot Black Point
- Od 5,0 Nm s pistolovou rukojetí
- **Přesnost ± 10 %**

		± 10 %
		ISO 6789

### Použití:

Jakmile dojde k dosažení požadovaného točivého momentu, šroubovák se slyšitelně a znatelně aktivuje. Neomezený povolovací moment pro povolování zaseklých šroubů. Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček. Lepší pracovní výsledky díky utahování vyměnitelných destiček řízenému točivým momentem.



T6-T15



T20



Č. vyr.	520015 TORX® přednastaveno (RG 5250)	Výstupní velikost	Točivý moment Nm	Celková délka mm	Č. vyr.	520015 TORX® přednastaveno (RG 5250)	Výstupní velikost	Točivý moment Nm	Celková délka mm
TX6	36,00	T6	0,6	170	TX10	40,00	T10	2	170
TX7	36,35	T7	0,9	170	TX15	42,40	T15	3	170
TX8	36,90	T8	1,2	170	TX20	58,45	T20	5	160
TX9	39,00	T9	1,4	170					

Č. vyr.	520016 TORX PLUS® přednastaveno (RG 5250)	Výstupní velikost	Točivý moment Nm	Celková délka mm	Délka čepele mm
6IP	36,90	6IP	0,6	105	65
7IP	37,15	7IP	0,9	105	65
8IP	38,70	8IP	1,2	105	65
9IP	40,95	9IP	1,4	105	65
10IP	42,40	10IP	2	105	65
15IP	44,65	15IP	3	105	65

52

Momentový  
klíč

52/811