

► Momentový klíč



Provedení:

- Pro utahování směrem doprava
- Přepínací ráčna s 45 zubů
- Jednoduché nastavení a zajištění hodnoty točivého momentu
- **Slyšitelné a znatelné zaaretování, resp. aktivační mechanismus** při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu
- Ergonomická 2komponentní rukojeť

1/4"	3/8"	1/2"	± 3%	± 4%	EN/ISO 6789
------	------	------	------	------	-------------



0010



0015-0024



0025



Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.



Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.



Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.

Č. vyr.	520070 nastavitelný, autom. aktivace (RG 5250)	Výstupní velikost	min. točivý moment Nm	max. točivý moment Nm	Hodnota dílků stupnice Nm	Tolerance +/- %	Celková délka mm
0010	160,00	1/4" vnější čtyřhran	2,5	25	0,1	4	290
0015	166,00	1/4" vnější čtyřhran	2,5	25	0,1	4	290
0017	170,00	3/8" vnější čtyřhran	10	50	0,25	3	360
0022	170,00	1/2" vnější čtyřhran	10	50	0,25	3	360
0024	180,00	1/2" vnější čtyřhran	20	100	0,5	3	405
0025	190,00	1/2" vnější čtyřhran	40	200	1	3	510
0030	218,00	1/2" vnější čtyřhran	60	300	1	3	595
0040	1 327,00	3/4" vnější čtyřhran	200	1000	1	3	1250

► Sada momentových klíčů



Provedení:

- 13dílná sada šroubovacích nástrojů pro aplikace, kde je vyžadována kontrola točivého momentu
- Robustní provedení s vysokou přesností ± 3 %, v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Snadné nastavení a zajištění hodnoty točivého momentu se slyšitelným a znatelným zaaretováním při dosažení hodnoty na stupnici (cvaknutí 1)
- Při dosažení nastavené hodnoty se momentový klíč slyšitelně a znatelně aktivuje (cvaknutí 2)

1/2"	± 3%	EN/ISO 6789
------	------	-------------



Č. vyr.	520072 13dílná (RG 5250)	Obsah
0025	314,00	1 momentový klíč 1/2", 40-200 Nm 4 nástavce pro nástrčný klíč 10 13 17 19 mm 3 ořechy s bity 6 8 10 mm 4 ořechy s bity TX 30 40 45 50 1 prodlužovací díl Zyklop s rychlootáčecím pouzdem, krátký, 1/2"

► Momentový klíč



Provedení:

- Integrovaná funkce ráčna s přepínací páčkou
- **Přesnost aktivace ± 4 %** nastavené číselné hodnoty dle DIN EN ISO 6789:2003 (D)
- Ukazatel točivého momentu v průzoru => spolehlivé a přesné nastavení požadované aktivační hodnoty
- Otočná rukojeť slouží k nastavení požadovaných hodnot
- Integrovaná aretace zabraňuje nechtěné změně nastavení
- Včetně sériového čísla a certifikátu
- Není nutné zpětné otáčení na nejmenší hodnotu stupnice

1/2"	EN/ISO 6789	± 4%
------	-------------	------



Č. vyr.	523120 nastavitelný, autom. aktivace (RG 5270)	Výstupní velikost	min. točivý moment Nm	max. točivý moment Nm	Stupnice - dílků stupnice Nm	Tolerance +/- %	Celková délka mm
5121 - 2CLT	307,66	1/2" vnější čtyřhran	20	120	1	4	435
5122 - 2CLT	318,67	1/2" vnější čtyřhran	40	200	1	4	545
5123 - 2CLT	362,57	1/2" vnější čtyřhran	60	320	2	4	660