

## Šroubovák s úderovou hlavou

### Provedení:

- Průběžná šestihránná čepel
- z chrom-vanadiové speciální oceli
- nicromatt, hrot typu Black Point
- 2K rukojeť s ochranou proti odvalování, (kromě velikosti 12 | 14 | PH4)
- S pomůckou pro klíč od šířky čepele 4,5 mm
- S úderovou hlavou



Č. v.ýr.	530520 Drážka (RG 5350)	Šířka čepele mm	Tloušťka čepele mm	Délka čepele mm	Pomůcka pro klíč SW (vel. klíče) mm	Celková délka mm
3,5	6,31	3,5	0,6	80	–	161
4,5	7,36	4,5	0,8	90	8	188
5,5	9,58	5,5	1	100	10	205
7,0	11,65	7	1,2	125	10	230
9,0	15,65	9	1,6	150	13	262
10,0	18,75	10	1,6	175	13	287
12,0	25,00	12	2	200	16	317
14,0	31,25	14	2,5	250	16	367



Č. v.ýr.	530523 Křížová drážka PH (RG 5350)	Výstupní velikost	Délka čepele mm	Pomůcka pro klíč SW (vel. klíče) mm	Celková délka mm
PH1	7,78	PH1	80	8	178
PH2	11,25	PH2	100	10	205
PH3	16,80	PH3	150	13	262
PH4	24,20	PH4	200	16	317

### Provedení:

- Dodávka včetně stojanu




6l

Č. v.ýr.	530526 Sada, drážka / PH (RG 5350)	Dily	Obsah	Provedení
6	44,20	6	Drážka 3,5   4,5   5,5   7,0 mm Křížová drážka PH1   PH2	–
6l	57,40	6	Drážka 3,5   4,5   5,5   7,0 mm Křížová drážka PH1   PH2	S 1/4" vnitřním čtyřhranem v úderové hlavě

### Provedení:


- Průběžná šestihránná čepel
- z chrom-vanadiové speciální oceli
- nicromatt, hrot typu Black Point
- 2K rukojeť s ochranou proti odvalování
- S pomůckou pro klíč od šířky čepele 4,5 mm
- S úderovou hlavou
- Dodávka včetně stojanu



Č. v.ýr.	530526 Sada 13dílná (RG 5350)	Dily	Obsah
13	104,90	13	Drážka 3,5   4,5   5,5   7,0   9,0 mm Křížová drážka PH 1   2   3 Křížová drážka PZ 1   2   3 TORX® T20   T25

### Provedení:

- Průběžná čepel z vysoce legované oceli
- 2K rukojeť s ochranou proti odvalování
- Čepel Lasertip (v závislosti na modelu)
- Dodávka včetně stojanu



Č. v.ýr.	530526 Sada (RG 5350)	Dily	Obsah
12	61,70	12	Drážka izolace dle VDE: 2,5   3,5 mm Zkoušečka napětí s drážkou jednopólová 3,0 mm Drážka 4,0 mm Křížová drážka PH2 Křížová drážka PZ1   PZ2 TORX® T15   T 20   T25 Drážka 5,5   7,0 mm