

► Zkoušečka na slaboproud

Provedení:

- V poniklovaném mosazném pouzdru
- Spojovací kabel se svorkou typu „krokodýl“
- Jehlový hrot pro zkoušení průtoku elektrického proudu bez odstranění izolace



Č. výt.	532600 Zkoušečka žárovek v automobilech (RG 5300)	pro napětí voltů	Celková délka mm
6-24	4,74	6 - 24	120

► Zkoušečka na slaboproud

Weidmüller

Provedení:

- Automobilová zkoušečka napětí s testem kabelů
- Vhodná zejména pro vyhledávání závad na elektronických součástkách
- Spojovací kabel se svorkou typu „krokodýl“
- Vhodná pro osobní i nákladní automobily, elektrokola
- Pracuje bez baterie




Č. výt.	532602 Zkoušečka žárovek v automobilech (RG 5310)	pro napětí voltů	Celková délka mm
5-48	19,20	5 - 48	137

► Zkoušečka napětí dvoupólová

Weidmüller


Technické údaje:

Min./Max. Měřicí rozsah napětí	12 V / 690 V
Třída ochrany	CAT IV = 300 V CAT III = 600 V
Odolnost hrotu vůči napětí	5 kV
Norma	EN/IEC 61010 EN 61243-3:2010
Indikátor kontinuity	ne
Indikátor	LED
Pracovní teplota	-15 °C až +55 °C
Polarita	+/-
Stupeň krytí	IP64
Délka × šířka × výška	190 × 55 × 21 mm
Napájení	zkoušeného objektu



Technické údaje:

Min./Max. Měřicí rozsah napětí	12 V / 690 V
Třída ochrany	CAT IV = 300 V CAT III = 600 V
Odolnost hrotu vůči napětí	6 kV
Norma	EC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Indikátor kontinuity	optický/akustický
Indikátor	LED
Pracovní teplota	-15 °C až +55 °C
Polarita	+/-
Stupeň krytí	IP54
Délka × šířka × výška	235 × 28 × 60 mm
Napájení	2 baterie 1,5 V AAA



Provedení:

- LED indikátor pro napětí a polaritu
- Přehledně odstupňovaná signalizace pomocí světelných diod
- Praktický formát
- Pracuje bez baterií
- Jednoruční ovládání pro zásuvky
- S ochranou zkušebních hrotů

Provedení:

- LED indikátor pro napětí a polaritu
- Indikátor polarity
- Zkouška kontinuity a polovodičů s optickým a akustickým indikátorem
- Jednoruční ovládání
- Rozšířený zkušební hrot pro našroubování
- Kryt zkušebního hrotu pro zkrácení zkušebního hrotu a ochranu zkušebního hrotu
- Kompaktní tvar
- Monitoring baterie



Č. výt.	532700 VT	Rozsah zobrazení pro napětí voltů
0005	(RG 5310) 24,40	12 24 50 120 230 400 690

Č. výt.	532700 VT Master	Rozsah zobrazení pro napětí voltů
0010	(RG 5310) 51,95	12 24 50 120 230 400 690

53/834