

► Šroubovák s planetovou převodovkou



Provedení:

- S rychlosklíčidlem Rapidaptor
- **Čistě mechanické zvýšení rychlosti šroubování na čtyřnásobek**
- Aktivace a deaktivace funkce Turbo stisknutím tlačítka
- Robustní, bezúdržbová převodovka z oceli
- Rychlé šroubování a snadné jemné seřizování díky planetové převodovce s možností fixace
- Max. točivý moment 14 Nm

1/4"




| Č. vyr. | 539711 Kraftform Turbo Rukojeť na bity (RG 5350) | Výstupní velikost | Délka rukojeti mm |
|---------|---|-------------------|----------------------|
| 0005 | 61,05 | 1/4" | 146 |

► Sada šroubováků s planetovou převodovkou



Provedení:

- Rukojeť Kraftform Turbo s rychlosklíčidlem Rapidaptor a bity o délce 89 mm v robustní textilní tašce
- **Čistě mechanické zvýšení rychlosti šroubování na čtyřnásobek**
- Aktivace a deaktivace funkce Turbo stisknutím tlačítka
- Robustní, bezúdržbová převodovka z oceli
- Rychlé šroubování a snadné jemné seřizování díky planetové převodovce s možností fixace
- Max. točivý moment 14 Nm



| Č. vyr. | 539712 Kraftform Kompakt Turbo 1 (RG 5350) | Díly | Obsah |
|---------|--|------|---|
| 19 | 118,60 | 19 | 1 rukojeť Kraftform Turbo 3 bity s drážkou 4 5,5 6,5 mm 3 bity s křížovou drážkou PZ1 PZ2 PZ3 3 bity s křížovou drážkou PH1 PH2 PH3 4 bity s vnějším šestihranem 3 4 5 6 mm 5 bitů TORX® T10 T15 T20 T25 T30 |

► Kombinovaná čepel pro šroubovák

Provedení:

- Šestihranná čepel 6 mm
- nicromatt
- Hrot Black Point



| Č. vyr. | 539650 Vnější šestihran / vnější šestihran s kulovou hlavou (RG 5350) | Výstupní velikost mm |
|---------|---|-------------------------|
| 2,5 | 6,70 | 2,5 |
| 3 | 6,70 | 3 |
| 4 | 6,70 | 4 |
| 5 | 6,70 | 5 |
| 6 | 6,70 | 6 |



| Č. vyr. | 539660 PH (RG 5350) | Výstupní velikost |
|---------|---------------------------|-------------------|
| 1/2 | 6,70 | PH1, PH2 |



| Č. vyr. | 539670 PZ (RG 5350) | Výstupní velikost |
|---------|---------------------------|-------------------|
| 1/2 | 6,70 | PZ1, PZ2 |
| 2/3 | 6,70 | PZ2, PZ3 |



| Č. vyr. | 539680 TORX® (RG 5350) | Výstupní velikost |
|---------|------------------------------|-------------------|
| 6/8 | 6,70 | T6, T8 |
| 7/9 | 6,70 | T7, T9 |
| 10/15 | 6,70 | T10, T15 |
| 20/25 | 6,70 | T20, T25 |
| 30/40 | 6,70 | T30, T40 |

► Kombinovaná čepel pro šroubovák



Provedení:

- Pro upínání šroubovacích nástavců 1/4" DIN 3126 tvar C 6,3.

1/4"



| Č. vyr. | 539760 Držák bitů s trvalým magnetem (RG 5350) | Výstupní velikost | Délka mm |
|---------|--|-------------------|-------------|
| 165 | 19,90 | 1/4" | 165 |

Provedení:

- Pro upínání nástavců pro nástrčné klíče 1/4" dle DIN 3120.

1/4"



| Č. vyr. | 539780 Vnější čtyřhran (RG 5350) | Výstupní velikost | Délka mm |
|---------|--|-------------------|-------------|
| 175 | 12,75 | 1/4" | 175 |

► Ráčnový šroubovák



Provedení:

- Rukojeť Kraftform s ochranou proti odvalování
- Ráčna s jemným ozubením pro malý úhel kroku zpětného chodu
- Přepínací kroužek (levý, pevný, pravý)
- Maximální točivý moment až 50 Nm
- 1/4" upnutí s vnitřním šestihranem s technologií Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
- Pro bity s pohonem 1/4" s vnějším šestihranem dle DIN 3126-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173), resp. přípojky Wera z řad 1 a 4
- Magnetický

1/4"



| Č. vyr. | 539715 S upnutím s vnitřním šestihranem (RG 5350) | Výstupní velikost | Celková délka mm |
|---------|---|-------------------|---------------------|
| 816RA | 36,80 | 1/4" | 142 |

53

Šroubováky

53/842