

► Kleště na vodní čerpadla Cobra QuickSet



DIN
ISO
8976



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel, kovaná, kalená v oleji
- Spolehlivá aretace kloubového čepu s doplňkovou funkcí posuvu
- **Navíc s rychlým nastavením** podle konkrétního obrobku díky přísunutí bez stisknutí tlačítka



551686



551687

Č. výr.	551686 šedé, atramentované, rukojeti potažené plastem (RG 5575)	551687 šedé, atramentované, svíceprvkovým pouzdrzem (RG 5575)	Šířka upnutí, max. mm	Upínací šířka Trubka o prům. Palcový	Nastavitelné polohy	Celková délka mm
250	25,55	28,30	46	2	25	250
300	34,65	-	60	2 3/4	25	300

► Kleště na šrouby



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel, kovaná, kalená v oleji
- Prostrčený kloub, vysoká pevnost díky dvojitému vedení
- Ergonomická rukojeť potažená protiskluzovým plastem
- **Jemné seřizování jednou rukou** – stačí stisknout tlačítko
- Ochrana proti sevření bránící vzniku poranění souvisejících s přiskřípnutím
- Rychlé utahování a povolování šroubových spojů díky principu ráčny
- Samosvěrací v rozsah SW1 17 až 32 mm



Č. výr.	551675 šedé, atramentované, rukojeti potažené plastem (RG 5575)	SW ₁ mm	Upínací šířka Trubka o prům. Palcový	Nastavitelné polohy	Celková délka mm
250	27,40	10 - 32	3/8 - 1 1/4	15	250



55/866