

► Ploché kleště s krátkými čelistmi



Provedení:

- Ze speciální nástrojové oceli, kovaná, kalená v oleji
- Krátké, ploché čelisti
- Ozubené úchopové plochy



Č. vyr.	552003 leštěné, rukojeti potažené plastem (RG 5575)	552005 chromované, viceprvkové pouzdro (RG 5575)	Čelisti - délka mm	Celková délka mm
125	12,15	-	27	125
140	12,25	18,50	28	140
160	12,75	19,30	30	160

► Ploché kleště s dlouhými čelistmi



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel, kovaná, kalená v oleji
- Dlouhé, ploché čelisti
- Ozubené úchopové plochy
- Vysoce zatížitelné, odolné vůči opotřebení



Č. vyr.	552103 leštěné, rukojeti potažené plastem (RG 5575)	552105 chromované, viceprvkové pouzdro (RG 5575)	Čelisti - délka mm	Celková délka mm
140	15,45	21,35	42	140
160	15,85	22,40	46,5	160

► Úzké ploché kleště s dlouhými čelistmi



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel, kovaná, kalená v oleji
- Dlouhé, ploché čelisti
- Ozubené úchopové plochy
- Vysoce zatížitelné, odolné vůči opotřebení



Č. vyr.	552113 leštěné, rukojeti potažené plastem (RG 5575)	552115 chromované, viceprvkové pouzdro (RG 5575)	Čelisti - délka mm	Celková délka mm
140	15,45	21,35	42	140
160	16,15	22,10	46,5	160

► Kulaté kleště s krátkými čelistmi



Provedení:

- Ze speciální nástrojové oceli, kovaná, kalená v oleji
- Krátké, kulaté čelisti
- Hladké špičky



Č. vyr.	552203 leštěné, rukojeti potažené plastem (RG 5575)	552205 chromované, viceprvkové pouzdro (RG 5575)	Čelisti - délka mm	Celková délka mm
140	12,85	18,70	28	140
160	13,20	19,70	30	160

► Kulaté kleště s dlouhými čelistmi



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel, kovaná, kalená v oleji
- Dlouhé, kulaté čelisti
- Úchopové plochy jsou čisté, hladce broušené
- Vysoce zatížitelné, odolné vůči opotřebení



Č. vyr.	552253 leštěné, rukojeti potažené plastem (RG 5575)	552255 chromované, viceprvkové pouzdro (RG 5575)	Čelisti - délka mm	Celková délka mm
140	-	21,00	37,5	140
160	15,95	21,35	41	160

► Úzké ploché kleště s ostrím

Provedení:

- Ze zušlechtné nástrojové oceli, kalená v oleji
- Indukčně dokalená ostří
- Na tvrdý a měkký drát



Č. vyr.	552690 leštěné, viceprvkové pouzdro (RG 5507)	Řezný výkon středně tvrdý drát (HRC 40) prům. mm	Parametry řezu tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Celková délka mm
160	15,45	2,5	1,6	160
200	18,70	2,8	1,8	200