

Silové stranové štípací kleště

Provedení:

- Ze speciální oceli, kalené v oleji
- Indukčně dokalená ostří
- Na kalený ocelový drát (pianový drát)



DIN
5749



Č. výr.	553630 leštěné, viceprvkové pouzdro (RG 5507)	Řezný výkon měkký drát (HRC 19) prům. mm	Řezný výkon středně tvrdý drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Celková délka mm
160	20,15	2	3,4	2,5	160
180	21,90	2,2	3,8	2,7	180
200	25,50	2,5	4,2	3	200

Silové stranové štípací kleště



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel, kovaná, kalená v oleji
- Přikovaná osa kloubu
- Do nejnáročnějších podmínek
- Indukčně kalená ostří (cca 64 HRC)
- Vysoký řezný výkon, přesto je pro práci s těmito kleštěmi nutná jen minimální síla
- Stranové kleště o délce 250 mm, vhodné pro měděné vodiče o průřezu do 16 mm² a hliníkové vodiče o průřezu do 35 mm²
- Ostří s fazetou

DIN
ISO
5749



Č. výr.	553905 chromované, viceprvkové pouzdro (RG 5575)	Řezný výkon středně tvrdý drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Řezný výkon Pianový drát prům. mm	Celková délka mm
160	28,95	3,4	2,5	2	160
180	31,55	3,8	2,7	2,2	180
200	33,15	4,2	3	2,5	200
250	40,25	4,6	3,5	3	250


Silové stranové štípací kleště TwinForce

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel, kovaná, kalená v oleji
- Indukčně kalená ostří (cca 64 HRC)
- Snadné řezání s vynaložením minimální síly
- **Spolehlivě ustříhne všechny druhy drátů, ale také materiál v pásech**
- Stranové štípací kleště s možností prodloužení
- Minimální zátěž při stříhání: Ruka, svaly i šlachy nejsou vystaveny zatížení
- Pro hrubé i přesné stříhání
- Ostří s fazetou



DIN
ISO
5749



Č. výr.	553906 leštěné, viceprvkové pouzdro (RG 5575)	Řezný výkon měkký drát (HRC 19) prům. mm	Řezný výkon středně tvrdý drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Řezný výkon Pianový drát prům. mm	Celková délka mm
180	54,90	5,5	4,6	3,2	3	180

Silové stranové štípací kleště X-Cut

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel, kovaná, kalená v oleji
- Prostrčený kloub pro maximální stabilitu
- Dvojitě uložená osa kloubu pro vysoké, trvalé zatížení
- Vysoký řezný výkon, přesto je pro práci s těmito kleštěmi nutná jen minimální síla
- **Je nutno vynaložit o 40 % méně síly** ve srovnání se silovými stranovými štípacími kleštěmi stejné délky
- **Velké rozevření** vhodné pro kabely o větší tloušťce
- Přesné stříhání i v případě tenkých měděných drátů
- Kompaktní konstrukce s nízkou hmotností
- Ostří s fazetou



DIN
ISO
5749



553907



553908

Č. výr.	553907 leštěné, viceprvkové pouzdro (RG 5575)	553908 chromované, viceprvkové pouzdro (RG 5575)	Řezný výkon měkký drát (HRC 19) prům. mm	Řezný výkon středně tvrdý drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Řezný výkon Pianový drát prům. mm	Řezný výkon vicežilový CU kabel prům. mm	Celková délka mm
160	33,40	39,25	4,8	3,8	2,7	2,2	12	160

55/871