

## ► Automatické odizolovací kleště Weidmüller

### Provedení:

- Pouzdro z plastu vyztuženého skelnými vlákny
- Délkový doraz a řezačka kabelů
- Samonastavovací
- **Pro vícežilové, kulaté a ploché kabely**
- Pro odizolování a stříhání



Č. v.ýr.	557600 Mini-Stripax, samonastavovací (RG 5513)	557620 Náhradní nožové hlavy (bez obr.) (RG 5573)	Hodnoty pro odizolování mm <sup>2</sup>	Celková délka mm
135	65,10	24,70	0,08 - 1	135

## ► Automatické odizolovací kleště s tvarovými noži



### Provedení:

- Brunované kleště
- Nože ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji
- Přesné odizolování díky dvěma párům nožů (vyměnitelné)
- Nastavitelný délkový doraz pro dosažení konstantní délky odizolovaných úseků
- Speciálně na **obtížně odstranitelné izolační materiály** jako Teflon®, silikon, Radox®, Kapton®, gumu a vícevrstvé izolace
- **Čistý, přesný řez díky přesně broušeným tvarovým nožům**
- Šetrné odizolování pramenů z jemného drátu



121202

Č. v.ýr.	557625 brunované, s viceprvkovými pouzdry (RG 5575)	Hodnoty pro odizolování mm <sup>2</sup>	Celková délka mm
121202	120,40	0,03 - 2,08	195
121206	119,00	0,14 - 6	195

## ► Automatické odizolovací kleště samonastavovací



### Provedení:

- Pouzdro z tvrdého plastu vyztuženého skelnými vlákny
- Snadno vyměnitelné nože a plastové svěrací čelisti
- **Hloubku řezu lze dodatečně nastavit** pro různé izolační materiály
- Včetně řezačky kabelů na měděné a hliníkové vodiče
- Automaticky se přizpůsobí průřezům vodičů
- Pro tenké páskové vodiče o šířce do 10 mm
- Délkový doraz nastavitelný v rozmezí od 3 do 18 mm

### Provedení:

- Pouzdro z tvrdého plastu vyztuženého skelnými vlákny
- Ergonomická část z měkkého plastu v rukojeti
- Nože, délkový doraz a řezací a svěrací čelisti lze vyměnit
- Včetně řezačky kabelů na měděné a hliníkové vodiče, vícežilové do 10 mm<sup>2</sup>, jednožilové do 6 mm<sup>2</sup>
- Řezací a svěrací čelisti z oceli, odolné vůči opotřebení, sešroubované
- Automaticky se přizpůsobí různým průřezům vodičů
- Není tak zapotřebí dosud běžné jemné seřizování
- Patentovaná automatika reguluje hloubku zářezu odizolovacích nožů; nulový bod této automatiky je za specifických podmínek použití (izolační materiál, teplota) nastavitelný v malých krocích



1240



1250

Č. v.ýr.	557630 samonastavovací (RG 5575)	Hodnoty pro odizolování mm <sup>2</sup>	Celková délka mm
1240	62,65	0,03 - 10	200
1250	96,25	2,50 - 16	200



1242



1252



Č. v.ýr.	557640 samonastavovací (RG 5575)	Hodnoty pro odizolování mm <sup>2</sup>	Celková délka mm
1242	83,25	0,03 - 10	195
1252	88,95	0,08 - 16	195

55

Kleště | Nože |  
Instalace