

► Čelní štípací kleště



Provedení:

- Ze speciální nástrojové oceli, kované, kalené v oleji
- Indukčně kalená ostří (cca 61 HRC)
- Na tvrdý a měkký drát
- Vhodné pro kroucení a stříhání vázacího drátu
- Ostří s fazetou

DIN
ISO
5748

Č. výr.	554002 leštěné, rukojeti potažené plastem (RG 5575)	Řezný výkon měkký drát (HRC 19) prům. mm	Řezný výkon středně tvrdý drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Celková délka mm
180	13,05	4	3,2	2,5	180
200	16,20	4	3,5	2,8	200



► Silové čelní štípací kleště



Provedení:

- Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
- Indukčně kalená ostří (cca 64 HRC)
- S ostřími na měkký a tvrdý pianový drát
- Vysoký řezný výkon, přesto je pro práci s těmito kleštěmi nutná jen minimální síla
- Ostří s fazetou

DIN
ISO
5748

Č. výr.	554003 leštěné, rukojeti potažené plastem (RG 5575)	Řezný výkon měkký drát (HRC 19) prům. mm	Řezný výkon středně tvrdý drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Řezný výkon Pianový drát prům. mm	Celková délka mm
160	25,35	4,5	3,4	2,5	2	160



► Čelní pákové štípací kleště (čelní štípací kleště na čepy)



Provedení:

- Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
- Indukčně kalená ostří (cca 64 HRC)
- Velmi dobré parametry při stříhání např. pianového drátu do prům. 3,0 mm
- Snadnější stříhání díky vysokému převodovému poměru
- Při práci je nutné vynaložit méně síly, kleště vynikají také snadnější manipulací
- Ostří zahnutá o 85°
- Ostří s fazetou

DIN
ISO
5748

Č. výr.	554006 leštěné, rukojeti potažené plastem (RG 5575)	Řezný výkon měkký drát (HRC 19) prům. mm	Řezný výkon středně tvrdý drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Řezný výkon Pianový drát prům. mm	Celková délka mm
200	44,25	6	4	3,3	3	200



► Čelní pákové štípací kleště (čelní štípací kleště na čepy)

VBW

Provedení:

- Kompletně kované, červeně lakované
- Indukčně kalená ostří (cca 64 HRC)
- Vysoký řezný výkon díky pákovému převodu
- Na pružinový drát do 2000 N/mm² (cca 52 HRC) a speciální drát

DIN
ISO
5748

Č. výr.	554010 leštěné, s otevírací pružinou (RG 5504)	Řezný výkon měkký drát (HRC 19) prům. mm	Řezný výkon středně tvrdý drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Řezný výkon Pianový drát prům. mm	Celková délka mm
180	41,35	3,5	3	2,5	2,25	180
210	49,10	3,5	3,5	2,8	2,5	210
235	61,25	3,5	3,5	3	2,75	235



► Nůžky na ocelová lana



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel, kovaná, kalená v oleji
- Indukčně kalená ostří (cca 64 HRC)
- Větší pohodlí při práci díky praktickému, kompaktnímu tvaru
- Rozevírací pružina a blokovácí západka
- Vhodné na středně tvrdá ocelová lana, kabely a kruhovou ocel
- Vysoký převod

Č. výr.	554015 Leštěná hlava, rukojeti potažené plastem (RG 5575)	Řezný výkon středně tvrdý Drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon Pianový drát prům. mm	Řezný výkon vícežilový CU kabel prům. mm	Řezný výkon vícežilový CU kabel prům. mm ²	Řezný výkon Ocelové lano prům. mm	Celková délka mm
190	38,65	4	2,5	7	10	5	190



55/875