

## Kleště na pojistné kroužky na vnější kroužky



### Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Kované a kalené v oleji
- Černě atramentované, hlava je leštěná
- Rukojeti potažené plastem
- Robustní tvar s odolnými, protiskluzovými přesnými hroty
- Pro montáž pojistných kroužků na hřídele

DIN  
5254 A



Č. výr.	554103 Tvar A, rovné (RG 5575)	na vnější kroužky prům. mm	Hroty prům. mm	Celková délka mm
A0	13,85	3 - 10	0,9	140
A1	13,25	10 - 25	1,3	140
A2	14,55	19 - 60	1,8	180
A3	15,75	40 - 100	2,3	210
A4	27,60	85 - 140	3,2	320

## Kleště na pojistné kroužky na vnitřní kroužky



### Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Kované a kalené v oleji
- Černě atramentované, hlava je leštěná
- Rukojeti potažené plastem
- Robustní tvar s odolnými, protiskluzovými přesnými hroty
- Pro montáž pojistných kroužků do otvorů

DIN  
5256 C



Č. výr.	554123 Tvar C, rovné (RG 5575)	na vnitřní kroužky prům. mm	Hroty prům. mm	Celková délka mm
J0	11,95	8 - 13	0,9	140
J1	11,95	12 - 25	1,3	140
J2	12,80	19 - 60	1,8	180
J3	14,65	40 - 100	2,3	225
J4	24,50	85 - 140	3,2	320

## Kleště na pojistné kroužky na vnější kroužky



### Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Kované a kalené v oleji
- Černě atramentované, hlava je leštěná
- Rukojeti potažené plastem
- Robustní tvar s odolnými, protiskluzovými přesnými hroty
- Pro montáž pojistných kroužků na hřídele

DIN  
5254 B



554113



554115

Č. výr.	554113 Tvar B, zahnuté do 90° (RG 5575)	554115 Tvar B, zahnuté do 45° (RG 5575)	na vnější kroužky prům. mm	Hroty prům. mm	Celková délka mm
A01	15,15	-	3 - 10	0,9	140
A11	14,40	-	10 - 25	1,3	140
A12	-	14,60	10 - 25	1,3	130
A21	15,75	-	19 - 60	1,8	180
A22	-	15,85	19 - 60	1,8	185
A31	17,40	-	40 - 100	2,3	210
A41	29,90	-	85 - 140	3,2	320

## Kleště na pojistné kroužky na vnitřní kroužky



### Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Kované a kalené v oleji
- Černě atramentované, hlava je leštěná
- Rukojeti potažené plastem
- Robustní tvar s odolnými, protiskluzovými přesnými hroty
- Pro montáž pojistných kroužků do otvorů

DIN  
5256 D



554133



554135

Č. výr.	554133 Tvar D, zahnuté do 90° (RG 5575)	554135 Tvar D, zahnuté do 45° (RG 5575)	na vnitřní kroužky prům. mm	Hroty prům. mm	Celková délka mm
J01	13,60	-	8 - 13	0,9	130
J11	13,60	-	12 - 25	1,3	130
J12	-	13,75	12 - 25	1,3	140
J21	13,85	-	19 - 60	1,8	180
J22	-	14,25	19 - 60	1,8	180
J31	15,55	-	40 - 100	2,3	225
J41	26,20	-	85 - 140	3,2	320

55

Kleště | Nože |  
Instalace

55/878