

## ► Sada kleští na pojistné kroužky



### Provedení:

- Sada s 8 běžnými kleštěmi na vnitřní a vnější kroužky (554160-554167)
- Tvar hrotů: rovné a zahnuté do 90°
- Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná a kalená v oleji
- Hlava, šedá, atramentovaná, rukojeti potažené plastem
- Otevírací pružina se neztrácí, je umístěna v kloubu
- **Cementované hroty** z drátu z pružinové oceli, tažené
- Výrazně delší životnost oproti vysoustruženým hrotům
- Přesný šroubovaný kloub s hladkým chodem, úzká hlava kleští
- Velká kontaktní plocha na hrotech => nedochází k deformacím kroužků
- Pro montáž pojistných kroužků na hřídele a do otvorů
- V praktickém plastovém kufru



Č. výt.	554168 8dílná sada (RG 5575)	Obsah	Díly
8	182,10	2 rovné kleště na vnitřní pojistné kroužky 12-25 / 19-60 mm 2 zahnuté kleště na vnitřní pojistné kroužky 12-25 / 19-60 mm 2 rovné kleště na vnější pojistné kroužky 10-25 / 19-60 mm 2 zahnuté kleště na vnější pojistné kroužky 10-25 / 19-60 mm	8

## ► Kleště na pojistné kroužky na vnější kroužky



### Provedení:

- Tělo kleští: Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
- Cementované hroty pro bezpečnost při práci
- Výrazně delší životnost oproti vysoustruženým hrotům
- Velké kontaktní plochy na hrotech: nedochází k deformacím kroužků, snadná montáž
- Šroubovaný kloub: přesný chod kleští bez vůle
- Otevírací pružina uložena v kloubu, chráněná, neztratitelná
- Protiskluzové plastové opláštění na rukojetích
- **Cementované hroty** z drátu z pružinové oceli, tažené
- **Ochrana proti protažení (Ize nastavit pomocí dorazu), nastavení prostřednictvím imbusového šroubu**
- **Nastavitelné omezení rozevření**

DIN	DIN
5254 A	5254 B



A2



A11

Č. výt.	554169 rovné, somezením otevíření (RG 5575)	554170 zahnuté (90°), somezením otevíření (RG 5575)	na vnější kroužky prům. mm	Hroty prům. mm	Celková délka mm
A1	25,30	-	10-25	1,3	140
A11	-	29,45	10-25	1,3	130
A2	27,35	-	19-60	1,8	180
A21	-	32,50	19-60	1,8	165

## ► Montážní kleště pro rozpěrné kroužky na hřídelích



### Provedení:

- Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
- S otevírací pružinou
- Pro montáž rozpěrných a pojistných kroužků bez záběrových otvorů

DIN	ISO
5743	

- 4510:** pro rozpěrné kroužky s minimálním rozměrem mezery 3,6 mm
- 4521:** zahnuté čelisti s centrováním rozpěrných kroužků dle normy od prům. 12 mm, minimální rozevření kroužků 2,2 mm



4510



4521

Č. výt.	554175 (RG 5575)	Rukojeti	Celková délka mm
4510	34,30	brunované	170
4521	38,45	potážené plastem	200

55

Kleště | Nože |  
Instalace

## ► Univerzální samosvorné kleště

### Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel, poniklovaná
- Kované čelisti
- Upínací šířka a upínací tlak lze nastavit rýhovaným šroubem
- Včetně páky pro rychlé uvolnění, která zajišťuje bezpečné uvolnění samosvorných kleští
- Úchopové plochy mají podélné ozubení pro spolehlivou fixaci obrobků



**PROJAHN**

Č. výt.	554201 oválný tvar čelisti (RG 5509)	Upínací šířka mm	Celková délka mm
0010	11,60	41	175
0015	14,10	48	250

55/880