

Stranové štípací kleště VDE



Provedení:

- Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
- Indukčně kalená ostří (cca 62 HRC)
- Kompaktní tvar hlavy
- Na měkký a tvrdý drát
- Čistý řez při stříhání tenkých měděných drátů
- Ostří s fazetou
- Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

DIN
ISO
5749



Č. výr.	554857 chromované, svicprvkovým pouzdrém (RG 5575)	Řezný výkon měkký drát (HRC 19) prům. mm	Řezný výkon středně tvrdý Drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Celková délka mm
125	24,40	3	2,3	1,5	125
140	24,60	4	2,5	1,8	140
160	26,55	4	3	2	160
180	28,40	4	3	2,5	180

Stranové štípací kleště VDE

Provedení:

- Indukčně kalené
- Přesné stříhání, všestranné využití
- Tzv. švédský tvar
- Ostří s vnější fazetou
- Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

DIN
ISO
5749



Č. výr.	554860 chromované, viceprvkové pouzdro (RG 5506)	Řezný výkon měkký drát (HRC 19) prům. mm	Řezný výkon středně tvrdý Drát (HRC 40) prům. mm	Celková délka mm
160	20,40	2,8	2	160

Silové stranové štípací kleště VDE X-Cut



Provedení:

- Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
- Prostrčený kloub pro maximální stabilitu
- Dvojitě uložená osa kloubu pro vysoké, trvalé zatížení
- Vysoký řezný výkon, přesto je pro práci s těmito kleštěmi nutná jen minimální síla
- Je nutno vynaložit o 40 % méně síly ve srovnání se silovými stranovými štípacími kleštěmi stejné délky
- Velké rozevření vhodné pro kabely o větší tloušťce
- Přesné stříhání i v případě tenkých měděných drátů
- Kompaktní konstrukce s nízkou hmotností
- Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

DIN
EN
60900



Č. výr.	553909 chromované, s certifikací VDE (RG 5575)	Řezný výkon měkký drát (HRC 19) prům. mm	Řezný výkon středně tvrdý drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Řezný výkon Pianový drát prům. mm	Řezný výkon vícežilový CU kabel prům. mm	Celková délka mm
160	40,10	4,8	3,8	2,7	2,2	12	160

Silové stranové štípací kleště VDE



Provedení:

- Chrom-vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
- Indukčně kalená přesná ostří (cca 62 HRC)
- Do nejnáročnějších podmínek, přikovaná osa kloubu
- Na měkký a pianový drát
- Ostří s fazetou
- Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

DIN
ISO
5749



Č. výr.	554907 chromované, svicprvkovým pouzdrém (RG 5575)	Řezný výkon středně tvrdý Drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Řezný výkon Pianový drát prům. mm	Celková délka mm
160	31,90	3,4	2,5	2	160
180	34,50	3,8	2,7	2,2	180
200	36,60	4,2	3	2,5	200
250	46,80	4,6	3,5	3	250

Odizolovací kleště VDE



Provedení:

- Vanadiová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
- Indukčně kalená ostří (cca 62 HRC)
- Úzký tvar hlavy a zahnuté ostří pro odizolování kabelů
- Kulaté ostří s omezením hloubky: pro snadné odizolování bez poškození
- Všechna ostří jsou indukčně kalená na tvrdost cca 61 HRC,
- Stříhání, odstraňování pláštů a odizolování pomocí jedné kleště
- Pro odstraňování pláštů a izolace ze všech běžných kulatých kabelů a kabelů určených do vlhkých prostorů
- Stranové štípací kleště pro stříhání vodičů, drátů, malých šroubů a hřebíků
- Ostří s fazetou
- Certifikace VDE dle DIN EN 60900, 1 000 V

DIN
ISO
5743



Č. výr.	554915 chromované, svicprvkovým pouzdrém (RG 5575)	Řezný výkon středně tvrdý Drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Odstraňování pláštů - hodnoty prům. mm	Odizolování - hodnoty mm²	Celková délka mm
165	39,80	3,2	2,2	8 - 13	0,75 - 1,5/2,5	165