

► Stranové štípací kleště na elektroniku



DIN
ISO
9654



Provedení:

- Z chromované oceli na kuličková ložiska, kalené v oleji
- Navíc indukčně kalená ostří (cca 62 HRC)
- Stabilní, prostrčený kloub bez vůle
- Dvojitá pružina s minimálním třením pro pomalé, rovnoměrné otevírání
- **Provedení ESD** (555210)



7732



7772



7702 ESD



7752 ESD

Č. výr.	555200 zrcadlově leštěné, víceprvkové pouzdro (RG 5575)	Řezný výkon měkký drát (HRC 19) prům. mm	Řezný výkon středně tvrdý drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Celková délka mm	Provedení hlavy
7722	33,50	0,3 - 1,3	1	–	14	11	115	kulatá hlava, bez fazety
7732	36,75	0,3 - 1,3	1	0,5	14	11	115	špičatá hlava, s malou fazetou
7742	35,80	0,3 - 1,3	0,8	–	14	11	115	špičatá hlava, bez fazety
7742/130	37,20	0,3 - 1,6	1,3	–	18	15	130	špičatá hlava, bez fazety
7752	37,65	0,3 - 1	0,8	0,5	14	11	115	špičatá hlava, s malou fazetou
7772	35,80	0,3 - 0,8	–	–	10,5	11	115	špičatá miniaturní hlava, s malou fazetou

Č. výr.	555210 zrcadlově leštěné, s víceprvkovým pouzdem, ESD (RG 5575)	Řezný výkon měkký drát (HRC 19) prům. mm	Řezný výkon středně tvrdý drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Celková délka mm	Provedení hlavy
7702ESD	35,30	0,3 - 1,6	1,2	0,6	14	11	115	kulatá hlava, s malou fazetou
7732ESD	38,00	0,3 - 1,3	1	0,5	14	11	115	špičatá hlava, s malou fazetou
7742ESD	37,80	0,3 - 1,3	0,8	–	14	11	115	špičatá hlava, bez fazety
7752ESD	39,65	0,3 - 1	0,8	0,5	14	11	115	špičatá hlava, s malou fazetou
7772ESD	37,80	0,3 - 0,8	–	–	10,5	11	115	špičatá miniaturní hlava, s malou fazetou

► Stranové štípací kleště na elektroniku ESD



DIN
ISO
9654



Provedení:

- Z chromované oceli na kuličková ložiska, kalené v oleji
- Navíc indukčně kalená ostří (cca 64 HRC)
- Přesně broušená, ostrá ostří
- Dvojitá pružina s hladkým chodem pro pomalé, rovnoměrné otevírání
- O cca **20 % nižší hmotnost** než u konvenčních kleští na elektroniku
- **Provedení ESD**



7902



7902 mini ESD

Č. výr.	555250 leštěné, víceprvkové pouzdro (RG 5575)	Řezný výkon měkký drát (HRC 19) prům. mm	Řezný výkon středně tvrdý drát (HRC 40) prům. mm	Řezný výkon tvrdý drát (HRC 48) prům. mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Celková délka mm	Provedení hlavy
7902	46,00	0,2 - 1,7	1,3	0,7	10	11	125	kulatá hlava, s fazetou
7902ESD	47,85	0,2 - 1,7	1,3	0,7	10	11	125	kulatá hlava, s fazetou
7922	50,40	0,1 - 1,7	1	–	10	11	125	kulatá hlava, bez fazety
7922ESD	53,10	0,1 - 1,7	1	–	10	11	125	kulatá hlava, bez fazety
7932	46,00	0,2 - 1,5	1,1	0,6	11	11	125	špičatá hlava, s fazetou
7932ESD	47,85	0,2 - 1,5	1,1	0,6	11	11	125	špičatá hlava, s fazetou
7942	50,40	0,1 - 1,5	0,8	–	11	11	125	špičatá hlava, bez fazety
7942ESD	53,10	0,1 - 1,5	0,8	–	11	11	125	špičatá hlava, bez fazety
7902MINI	48,90	0,2 - 1,4	1	0,6	6,5	9	120	Miniaturní hlava, s fazetou
7902MINIESD	50,15	0,2 - 1,4	1	0,6	6,5	9	120	Miniaturní hlava, s fazetou
7922MINI	53,45	0,1 - 1,3	0,8	–	6,5	9	120	Miniaturní hlava, bez fazety
7922MINIESD	54,45	0,1 - 1,3	0,8	–	6,5	9	120	Miniaturní hlava, bez fazety

55/888