Krimpovací kleště
a kabelové koncovky

Weidmüller

Provedení:
- Pro kabelové koncovky dle DIN 46228T. Část 1+4, s plastovým límcem a bez něj
- Nucená blokace zaručuje kvalitní krimpování
- Možnost odblokování v případě, že by došlo k chybě při obsluze
- Zapotřebí je jen velmi malá síla rukou
- Díky šestihrannému krimpovacímu prvku je tvar krimpování spíše kulatý
- Velmi dobře se hodí do stísněných prostor

Č. výr.	557776 (RG 5573)	Kapacita mm²	Celková délka mm
PZ10HEX	220,00	0,14 - 10	195
PZ10SQR	220,00	0,14 - 10	195

Krimpovací kleště

KNIPEX

Provedení:
- Speciální ocel, vysoce pevná
- Pro stříhání kabelů, odizolování drátů a krimpování izolovaných kabelových koncovek a konektorů a otevřených konektorů
- Se závitovými otvory pro odřezávání měděných či mosazných závitových kolíků o rozměrech M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 a M 5
- Šroubovaný kloub pro vysokou stabilitu a rovnoměrný chod

9722: pro izolované kabelové koncovky + konektory a dále pro otevřené, neizolované konektory
9732: pro izolované kabelové koncovky + kabelové spojky

NEU

9722

9732

Č. výr.	557700 lakované, s víceprvkovými pouzdry (RG 5575)	Kapacita mm²	AWG	Celková délka mm
9722	21,35	0,5 - 6	20 - 10	240
9732	20,85	0,5 - 6	20 - 10	240

Krimpovací kleště s převodem, na kabelové koncovky

Weidmüller

Provedení:
Pro kabelové koncovky dle DIN 46228T. 1 a 4, s plastovým límcem a bez něj.

PZ 3:
- Pouze jedna zápustka pro celý rozsah průřezů
- Vkládání kabelových koncovek zepředu
- Hmotnost 426 g

PZ 4:
- Pouze jedna krimpovací stanice pro celý rozsah průřezů
- Hmotnost 448 g

PZ 6 ROTO:
- I pro dvojité kabelové koncovky v rozsahu průřezů 0,5–2,5 mm²
- Nucená blokace zaručuje kvalitní krimpování
- Možnost odblokování v případě, že by došlo k chybě při obsluze
- Jedna zápustka pro celý rozsah průřezů
- Otočný kloub pro zavádění kabelových koncovek zepředu nebo zboku
- Hmotnost 428 g

PZ 16:
- Krimp odpovídá evropské normě EN 60947-1
- Certifikováno dle VG 95211 (vojenské označení VG 95 236 T 14 B 002)
- Tři krimpovací stanice odpovídající průřezům vodičů
- Zavádění kabelových koncovek zboku
- Hmotnost 418 g

PZ3

PZ6 ROTO

PZ16

Č. výr.	557710 brunované, s víceprvkovými pouzdry (RG 5513)	Kapacita mm²	Celková délka mm
PZ3	204,00	0,5 - 6	200
PZ4	178,00	0,5 - 4	200
PZ6ROTO	195,10	0,14 - 6	200
PZ16	196,00	6 - 16	200

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.