


Krimpovací kleště samonastavovací

Provedení:

- Chrom-vanadiová elektroocel ve speciální jakosti, kalená v oleji
- Pro krimpování kabelových koncovek, dle DIN 46228 část 1+4
- **Samy se nastaví podle velikosti kabelové koncovky**
- Vhodné pro všechny kabelové koncovky „Twin“ v rozsahu kapacity
- Konstantně vysoká kvalita krimpování díky nucené západce (s možností odjištění)
- Z výroby přesně nastavený (kalibrovaný) krimpovací tlak, s možností dodatečné úpravy nastavení
- Zvýšení síly pomocí kolenové páky
- Praktický tvar a nízká hmotnost
- Lisování 0,08-10 mm² a 16 mm² v jednom profilu s volicí pákou pro nastavení krimpovacího rozsahu 0,08-10 nebo 16 mm².



Č. výt.	557720 brunované, víceprvkové pouzdro (RG 5575)	Kapacita mm ²	AWG	Celková délka mm
975309	159,40	0,08 - 10 / 16	28 - 6	190

Krimpovací kleště samonastavovací

Provedení:

- Chrom-vanadiová elektroocel ve speciální jakosti, kalená v oleji
- Pro krimpování kabelových koncovek, dle DIN 46228 část 1+4
- **Samy se nastaví podle velikosti kabelové koncovky**
- Vhodné pro všechny kabelové koncovky „Twin“ v rozsahu kapacity
- Konstantně vysoká kvalita krimpování díky nucené západce (s možností odjištění)
- Z výroby přesně nastavený (kalibrovaný) krimpovací tlak, s možností dodatečné úpravy nastavení
- Boční zavádění kabelových koncovek do nástroje
- Zvýšení síly pomocí kolenové páky
- Praktický tvar a nízká hmotnost

975304:

- **Rozšíření kapacity:**
- S přepínáním pro nastavení krimpovacího rozsahu na 16 mm²
- Čtyřhranné krimpování pro dosažení optimálních kontaktních ploch v přípojovací svorce

975314:

- **Rozšíření kapacity:**
- Šestihřanné krimpování pro omezené rozměry přípojky (do 10 mm²)



Das Wechseln der Crimpkapazität von 10 mm² auf 16 mm² erfolgt durch einfaches Umschalten (Typ 975304).



975304



975314

Č. výt.	557778 brunované, víceprvkové pouzdro (RG 5575)	Kapacita mm ²	AWG	Celková délka mm
975304	147,70	0,08 - 10 / 16	28 - 6	180
975314	155,40	0,08 - 10	28 - 8	180

Krimpovací kleště CTI 6 G

Provedení:

- Na spojky s izolací z PVC a polyamidu
- S dorazem pro přesné polohování kontaktů
- Nucená blokáce zaručuje kvalitní krimpování
- Možnost odjištění v případě, že by došlo k chybě obsluhy
- Je nutná minimální síla rukou díky krimpování s drážkami

Použití:

Pro kabelové koncovky, banánky, paralelní a sériové spojky a konektory.



Č. výt.	557779 brunované, víceprvkové pouzdro (RG 5573)	Kapacita mm ²	Celková délka mm
0,5 - 6	202,80	0,05 - 6	250