

▶ Miniaturní přesná pinzeta



Provedení:

- Prémiová ušlechtilá ocel, rovný tvar
- Hladké úchopové plochy, matovaný povrch, který se nepoškrábe a neleskne se
- Extra krátké a lehké pinzety s úzkými hroty
- Vysoká teplotní odolnost a excelentní odolnost vůči korozi, odolnost vůči většině chemikálií, solí a kyselin
- Ideální pro práce ve stísněných prostorech



| Č. výr. | 558508 rovná (RG 5575) | Tvar hrotů | Celková délka mm |
|---------|------------------------------|--------------|---------------------|
| 925102 | 24,00 | Tupý | 70 |
| 922105 | 24,00 | Jehlový hrot | 70 |
| 922106 | 24,00 | Jehlový hrot | 80 |
| 922104 | 24,00 | Jehlový hrot | 90 |

▶ Přesná pinzeta



Provedení:

- Ušlechtilá ocel, rovný tvar
- Nerezová, nemagnetická, matovaná, bez odlesků
- Hladké úchopové plochy, matované pro optimální fixaci
- Vysoká pevnost a velmi dobrá odolnost vůči korozi
- Rovná, s velmi úzkými hroty
- Pro přesné montážní práce



| Č. výr. | 558510 rovná (RG 5575) | Tvar hrotů | Celková délka mm |
|---------|------------------------------|--------------|---------------------|
| 922207 | 13,80 | Jehlový hrot | 115 |
| 922204 | 13,25 | Špičatý | 128 |
| 922206 | 13,25 | Jehlový hrot | 120 |

▶ Přesná pinzeta

Provedení:

- Ušlechtilá ocel, rovný tvar
- Široké, kulaté hroty
- Jemně ozubené úchopové plochy, matované
- Drážkované rukojeti
- Vysoká pevnost a velmi dobrá odolnost vůči korozi



| Č. výr. | 558515 rovná (RG 5575) | Tvar hrotů | Celková délka mm |
|---------|------------------------------|------------|---------------------|
| 926443 | 8,82 | tupý | 120 |
| 927245 | 14,25 | tupý | 145 |

Provedení:

- Prémiová ušlechtilá ocel, nemagnetická
- Leštěné hrany
- Vhodná pro práce na součástkách SMD
- Hladké úchopové plochy, matovaný povrch, který se nepoškrábe a neleskne se
- Vysoká teplotní odolnost a excelentní odolnost vůči korozi, odolnost vůči většině chemikálií, solí a kyselin
- Ručně vyrobená



| Č. výr. | 558530 (RG 5575) | Tvar hrotů | Celková délka mm |
|---------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 920254 | 21,30 | zahnutá pod úhlem 30°, tupá | 115 |

Provedení:

- Jemně ozubené úchopové plochy
- Drážkované rukojeti
- Úzké hroty



| Č. výr. | 558520 svodicím kolíkem (RG 5575) | Provedení | Tvar hrotů | Celková délka mm |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 922235 | 15,10 | Ušlechtilá ocel | rovná, špičatá | 155 |
| 923436 | 13,30 | Ušlechtilá ocel | zahnutá pod úhlem 25°, špičatá | 152 |
| 923437 | 10,65 | Ocel, černě lakovaná | zahnutá pod úhlem 25°, špičatá | 155 |

Provedení:

- Poniklovaná, s ponornou izolací
- Pro velmi přesné montážní práce
- Certifikace dle DIN EN 60900



| Č. výr. | 558535 izolovaná (RG 5575) | Tvar hrotů | Úchopová plocha | Celková délka mm |
|---------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 922761 | 20,40 | rovná, špičatá | hladká, matovaná | 130 |
| 922762 | 20,40 | rovná, tupá | jemně ozubení | 150 |
| 923764 | 20,65 | zahnutá pod úhlem 45°, špičatá | jemně ozubení | 150 |
| 924701 | 20,60 | zahnutá pod úhlem 30°, tupá | hladká | 142 |
| 926763 | 20,35 | rovná, tupá | ozubená | 145 |

55

Kleště | Nože |
Instalace