

► Inspekční zrcátko



Provedení:

- Zrcátko v kovovém rámečku
- Chromovaná násada

Typ 225:

s plastovým rámečkem

Č. výr.	558920 kulaté (RG 5585)	Zrcátko prům. mm	Celková délka mm
210	13,50	30	210
225	10,80	25	225



► Teleskopické zrcátko



Provedení:

- Inspekční zrcátko s teleskopickou tyčí, poniklované
- Kulaté zrcátko je našroubované na otočném kloubu
- Černá plastová rukojeť

Č. výr.	558960 (RG 5584)	Zrcátko prům. mm	Šířka zrcátka mm	Výška zrcátka mm	Celková délka mm
680/43x65	22,20	—	43	65	300 - 740
680/30	19,10	30	—	—	300 - 740
680/50	20,80	50	—	—	300 - 740



► Teleskopický magnetický zvedák



Provedení:

- Teleskopický
- Se sponou a rýsovací jehlou
- Průměr pouzdra 8 mm

Č. výr.	558977 (RG 5584)	Magnet prům. mm	Přidrzná síla g	Celková délka mm
4850 - 1	8,43	6	500	150 - 660



► Miniaturní magnetický zvedák flexibilní



Provedení:

- Ohebná hřídel z opláštěného měděného drátu
- Šestihránná PP rukojeť.

Použití:

Vyzvedávání těžkých kovových dílů z malých mezer.

Č. výr.	279549 Miniaturní magnetický zvedák (RG 2705)	Magnet prům. mm	Přilnavost g	Délka mm
4	5,63	4	120	400
5	5,77	5	270	400



► Permanentní magnet



Provedení:

Ohebná, leštěná mosazná hadice, opatřená silnou magnetickou vložkou.

Použití:

Odstraňování ocelových dílů z nepřístupných míst.

Č. výr.	279550 (RG 2705)	Magnet prům. mm	Délka mm	Přilnavost g	Délka mm
8	10,95	8	460	500	460
12	11,25	12	460	1.000	460
15	16,00	15	520	1.800	520
19	25,90	19	520	3.000	520

