

► Akumulátorový přístroj na slepé nýty AccuBird® Pro

GESIPA®

Provedení:

- Bezkartáčový motor a síla 13 000 N
- Umisťuje slepé nýty ze všech materiálů do prům. 6 mm
- BLDC motor je extrémně odolný a prakticky nepodléhá opotřebení
- **Proces umisťování nýtů je až 4krát rychlejší než u ostatních běžných akumulátorových přístrojů**
- Nakloněná hlava přístroje a velkoplošná část s měkčeným povrchem Softgrip snižují únavu při práci



Dodávka:

Včetně koncovek 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, tlakové pouzdro na větší slepé nýty, akumulátor CAS Li-ion 18V / 2 Ah, nabíječka pro akumulátory CAS a L-Boxx.

NEU



Č. vyr.	559935 (RG 5571)	Zdvih přístroje mm	Hmotnost kg
ACCUBIRDPRO CAS	829,00	25	2

► Akumulátorový přístroj na slepé nýty AccuBird® / PowerBird®

GESIPA®

Provedení:

- Bezdrátový pro flexibilní použití v oblasti montáží a výroby
- Síla 10 000 N
- Stejná rychlost uchopovacího mechanismu při pohybu vpřed a vzad
- Okamžitý návrat do výchozí polohy po dokončení procesu umisťování
- Na slepé nýty ze všech materiálů do rozměru 5 mm
- Elektronická řídicí jednotka
- Funkce Auto Reverse



Dodávka:

Včetně koncovek 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, akumulátoru s možností rychlé výměny 14 V / 2 Ah, nabíječky a plastového kufru.



Č. vyr.	559930 (RG 5571)	Zdvih přístroje mm	Hmotnost kg
ACCUBIRD	699,00	20	2

Č. vyr.	559931 Akumulátor s možností rychlé výměny 14,4 V (Li-ion) (RG 5571)	Kapacita nabití Ah
2	132,70	2
4	182,20	4

► Akumulátorový přístroj na slepé nýtovací matice FireBird®

GESIPA®

Provedení:

- Síla 13 000 N
- Slepé nýtovací matice do rozměru M10 (hliník), M8 (ocel) a M6 (ušlechtilá ocel)
- Natáčení slepých nýtovacích matic se sníženou silou a automatickým vypnutím
- Aktivace procesu umisťování je funkčně oddělená od procesu natáčení
- Elektronická řídicí jednotka monitoruje nastavený zdvih pro umisťování
- Vykroucení závitového trnu s vysokým točivým momentem
- Robustní a kompaktní s nárazuvzdorným pouzdrzem
- Práce bez únavy díky vyvážené poloze těžiště a ergonomické rukojeti
- Snadné nastavení zdvihu



Dodávka:

Včetně koncovky a závitového trnu M4, M5 a M6, akumulátor s možností rychlé výměny 14,4 V / 1,3 Ah, nabíječka a plastový kufr.



Č. vyr.	559936 (RG 5571)	Zdvih přístroje mm	Hmotnost kg
FIREBIRD	1 109,00	5,5	2,1

► Pneumaticko-hydraulický přístroj na slepé nýty Taurus®

GESIPA®

Provedení:

- Inovovaný systém uchopovacích čelistí pro prodloužení životnosti a pro spolehlivý úchop nýtovacích trnů bez prokluzování
- Vysoký poměr výkonu a hmotnosti
- Optimalizovaný zdvih pro rychlé pracovní operace
- Velká úspora vzduchu díky dvojitému využití stlačeného vzduchu
- Hadicová přípojka 6 mm v prům. (1/4")

Typ Taurus 1®:

- Pracovní rozsah 2,4–201 mm (všechny materiály) a do 4 mm v případě hliníku/oceli
- Provozní tlak 5–7 bar
- Síla: 5 500 N při 6 bar

Typ Taurus 2®:

- Pracovní rozsah do 5 mm v prům. (všechny materiály) a do 6 mm v prům. (hliník/ocel)
- Provozní tlak 5–7 bar
- Síla 9 000 N při 5 bar

Dodávka:

Taurus® 1:

Montážní klíč SW12/14, SW 14/17, 1 láhev hydraulického oleje 100 ml, 1 nádoba pro doplnění oleje, koncovky 17/18, 17/20 a 17/22.

Taurus® 2:

Montážní klíč SW12/14, SW 14/17, 1 láhev hydraulického oleje 100 ml, 1 nádoba pro doplnění oleje, koncovky 17/24, 17/24, 17/29 a 17/32.



Č. vyr.	559945 (RG 5571)	Zdvih přístroje mm	Spotřeba vzduchu na jeden nýt Litry	Hmotnost kg
TAURUS1	819,00	15	1	1,3
TAURUS2	848,00	18	2,3	1,6