

## ► Plochý sekáč pro obrábění kovů



### Provedení:

- Chrom-vanadiová, vzduchem kalená ocel, kovaná
- Zušlechtná úderová hlava

DIN  
6453



Č. výr.	560100 (RG 5678)	Šířka břítu mm	Šířka stopky mm	Tloušťka stopky mm	Celková délka mm
100	3,63	15	14	9	100
125	3,68	18	17	11	125
150	4,08	18	17	11	150
175	4,89	21	20	12	175
200	5,57	24	23	13	200
250	6,85	25	23	13	250
300	8,07	26	23	13	300

## ► Křížový sekáč pro obrábění kovů



### Provedení:

- Chrom-vanadiová, vzduchem kalená ocel, kovaná
- Zušlechtná úderová hlava
- Zahnutý břit
- Osmihranná stopka

DIN  
6451



Č. výr.	560200 (RG 5678)	Šířka břítu mm	Šířka stopky mm	Tloušťka stopky mm	Celková délka mm
125	4,52	5	17	11	125
150	4,69	6	17	11	150
175	4,90	7	17	11	175
200	5,74	8	20	12	200
250	7,13	9	23	13	250
300	11,05	9	23	13	300

## ► Štěrbínový sekáč



### Provedení:

- Chrom-vanadiová, vzduchem kalená ocel, kovaná
- Zušlechtná úderová hlava
- Dlouhý, velmi plochý břit

DIN  
7255



240/P

Č. výr.	560500 (RG 5678)	Šířka břítu mm	Šířka stopky mm	Tloušťka stopky mm	Celková délka mm	Provedení
240/S	6,79	26	26	7	240	–
240/P	10,55	26	26	7	240	Sochranou rúky

### Provedení:

- 2břítý
- Pracovní konec zahnutý o 25°
- Bezpečí při práci díky větší volnosti pro ruce
- Doplňkový boční břit pro drážkování a dělení
- Optimální geometrie břitů



Č. výr.	560505 zahnutý o 25° (RG 5678)	Šířka břítu mm	Tloušťka stopky mm	Celková délka mm
240	14,85	26	7	240

## ► Drážkovací sekáč pro obrábění kovů



### Provedení:

- Chrom-vanadiová, vzduchem kalená ocel, kovaná
- Zušlechtná úderová hlava
- Zahnutý břit
- Osmihranná stopka

ähnlich  
DIN  
6455



Č. výr.	560600 (RG 5678)	Šířka břítu mm	Stopka prům. mm	Celková délka mm
3	6,79	3	10	150
4	6,79	4	10	150
5	7,02	5	10	150

## ► Oddělovací dláto pro obrábění kovů



### Provedení:

- Chrom-vanadiová, vzduchem kalená ocel, kovaná
- Zušlechtná úderová hlava
- 2 břity s úhlem říbetu na všech stranách
- Osmihranná stopka

DIN  
7255

### Použití:

Odstraňování stěn mezi otvory.



Č. výr.	560650 (RG 5678)	Šířka břítu mm	Stopka prům. mm	Celková délka mm
2	9,71	2	10	150
3	9,71	3	10	150
4	10,55	4	12	150
5	10,55	5	12	150

## ► Zednický sekáč



### Provedení:

- Chrom-vanadiová, vzduchem kalená ocel, kovaná
- Zušlechtná úderová hlava
- Broušený břit
- Osmihranná stopka

DIN  
7254 B  
flach

DIN  
7256  
spitz



560700



560750

Č. výr.	560700 plochý (RG 5678)	560750 špičatý (RG 5678)	Šířka břítu mm	Stopka prům. mm	Celková délka mm
200	5,14	5,38	23	16	200
250	5,80	5,92	23	16	250
300	7,06	6,93	26	18	300
400	9,46	9,19	30	20	400
500	12,30	12,95	30	20	500

## ► Spárový sekáč



### Provedení:

- Chrom-vanadiová, vzduchem kalená ocel, kovaná
- Zušlechtná úderová hlava

DIN  
7255



Č. výr.	560810 široký (RG 5678)	Šířka břítu mm	Šířka stopky mm	Tloušťka stopky mm	Celková délka mm
250	11,00	50	23	13	250