

## ► Zámečnické kladivo

### Provedení:

- Zápustkově kovaná hlava kladiva
- Pečlivě kalené, ze všech stran jemně broušené, natřené vypalovacím lakem
- Čelo a nos kladiva jsou leštěné
- Zakulacené topůrko z hikorového dřeva, s přírodním lakováním
- Atest VPA/GS

Č. vyr.	570052 Stopůrkem z hikorového dřeva (RG 5708)	Hmotnost hlavy g	Délka topůrka mm
100	4,93	100	260
200	5,98	200	280
300	7,65	300	300
400	8,29	400	310
500	8,39	500	320



DIN  
1041

Č. vyr.	570052 S topůrkem z hikorového dřeva (RG 5708)	Hmotnost hlavy g	Délka topůrka mm
800	12,25	800	350
1000	12,90	1000	360
1500	19,55	1500	380
2000	25,30	2000	400

## ► Topůrko pro kladivo

### Provedení:

- Pro zámečnická kladiva s oválným otvorem
- Topůrko pro kladivo v souladu s DIN 5111

DIN  
5111



Č. vyr.	570211 Hikorové dřevo (RG 5710)	Hmotnost hlavy g	Celková délka mm
280	4,72	200	280
300	5,38	300	300
320	6,39	400	320
330	6,95	600	330
350	7,20	800	350
360	8,67	1000	360
380	9,23	1500	380
400	10,10	2000	400

## ► Zámečnické kladivo

### Provedení:

- z beryliové mědi
- nástroj nevytváří jiskry



DIN  
1042



Č. vyr.	570215 Netvoří jiskry (RG 5778)	Hmotnost hlavy g
200	89,20	200
300	104,30	300
500	130,40	500
1000	208,60	1000

## ► Zámečnické kladivo MAXXCRAFT



### Provedení:

- zápustkově kované, kalené a zušlechtně
- Čelo a nos kladiva jsou broušené, bez povrchové úpravy
- Hlava kladiva a pouzdro pro topůrko jsou spojeny do pevného celku snižujícího vibrace
- **Efektivní tlumení zpětného rázu a lepší přenos síly úderu**
- Snižuje únavu při práci a šetří klouby, a to díky omezení vibrací při dorazu
- Zatížení vibracemi v oblasti rukojeti při dopadu kladiva na ocel je o cca 68 % nižší než u běžného DIN zámečnického kladiva o hmotnosti 500 g
- Síla úderu je o cca 24 % vyšší než u běžného kladiva o hmotnosti 500 g

DIN  
1041



Č. vyr.	570220 Stopůrkem z hikorového dřeva (RG 5772)	Hmotnost hlavy g	Délka topůrka mm
300	21,20	300	300
500	25,50	500	320
800	31,95	800	350
1000	36,00	1000	360

## ► Zámečnické kladivo



### Provedení:

- Vnitřní část ze skelných vláken pro ještě více síly a delší životnost
- Efektivita je zajištěna optimalizovaným vyvážením, které pomáhá předcházet projevům únavy
- Spojení mezi hlavou a rukojetí zesílené epoxidovou pryskyřicí
- Ergonomická protiskluzová rukojet
- Leštěná hlava



Č. vyr.	570241 Stopůrkem ze sklolaminátu (RG 5775)	Hmotnost hlavy g	Délka topůrka mm
200	14,35	200	295
300	15,35	300	295
500	17,65	500	295
800	19,80	800	295
1000	21,95	1000	295