

► Nůžky na plech „Ideal“ s dvojitým pákovým převodem a omezeným úhlem otevření

Provedení:

- Hladký chod, vysoce odolné vůči opotřebení
- **Omezený úhel otevření rukojeti** pro lepší manipulaci při stejné délce stříhu
- Díky kompaktní hlavě nůžek a částečně zapuštěnému šroubovému spoji na hlavě je stříhání křivek snadnější a přesnější
- Včetně pojistky
- **Dvojitý pákový převod** snižuje sílu, kterou je nutné vynaložit, a zvyšuje výkon při stříhání
- Délka stříhu 30 mm
- Max. tloušťka plechu 1,2 mm

Č. výt.	581151 (RG 5871)	Směr řezu	Celková délka mm
230R	67,65	pravý	230
230L	67,60	levý	230



► Nůžky na plech „Ideal“ s pákovým převodem

Provedení:

- Hlava nůžek z ušlechtilé oceli
- Dvojitě kalené břity
- Kvalita HRC 58-60
- Břit s mikro ozubením brání sklouzávání při práci
- Ergonomicky tvarované 2komponentní rukojeti s ochranou proti sklouznutí

Velký řezný výkon: Plechy až do tloušťky 1,8 mm; nerezové plechy z ušlechtilé oceli až do tloušťky 1,2 mm

Použití:

Pro průběžné rovné stříhy a vystřihování. Velmi malé poloměry na obtížně přístupných místech díky velmi ploché hlavě nůžek.

Velmi snadná manipulace.



Č. výt.	581152 (RG 5870)	Směr řezu	Celková délka mm
240R	32,70	pravý	240
240L	32,70	levý	240

Provedení:

- Hlava nůžek z ušlechtilé oceli
- Dvojitě kalené břity
- Kvalita HRC 58-60
- Břit s mikro ozubením brání sklouzávání při práci
- Ergonomicky tvarované 2komponentní rukojeti s ochranou proti sklouznutí

Velký řezný výkon: Plechy až do tloušťky 1,8 mm, nerezové plechy z ušlechtilé oceli až do tloušťky 1,2 mm

Použití:

Pro průběžné rovné stříhy a vystřihování.



Č. výt.	581252 (RG 5870)	Směr řezu	Celková délka mm
260R	32,10	pravý	260
260L	32,10	levý	260

► Vystřihovací nůžky na plech

Provedení:

- Nůžkové hlavy kované v zápustce
- Ostří z ušlechtilé oceli, dvojitě kalená
- Kvalita HRC 58-60
- Břit s mikro ozubením brání sklouzávání při práci
- Ergonomicky tvarované 2komponentní rukojeti s ochranou proti sklouznutí

Velký řezný výkon:

Plechy až do tloušťky 1,8 mm, nerezové plechy z ušlechtilé oceli až do tloušťky 1,2 mm.

Použití:

Pro zakřivené stříhy a krátké, rovné stříhy.

240G:

S velkým poloměrem doprava a doleva.

240-SET

Sada tvořená 240R, 240L a 240G.

Č. výt.	581452 s pákovým převodem (RG 5870)	Směr stříhání	Celková délka mm
260R	32,10	pravý	260
260L	32,10	levý	260

Č. výt.	581453 s pákovým převodem (RG 5870)	Směr stříhání	Celková délka mm
240R	27,00	pravý	240
240L	27,00	levý	240
240G	27,00	rovný	240
240-SET	80,30	pravý, levý, rovný	240



240-SET



260L



240R



240L



240G