

Provedení:

- Kompletně z oceli, kovaný
- S hmotností pouhých 4,5 kg **je mimořádně lehký** (při upínací síle 10 kN)
- **Nově vyvinuté rychlé nastavování upínací šířky** v rozsahu 0–130 mm
- K odjištění stačí mírné pootočení tělesa trubky
- Rychlé nastavení upínací šířky tažením za přední čelist
- Ukazatel šířky rozevření usnadňuje předběžné nastavení
- Tlačná pružina zaručuje spolehlivou aretaci
- Vyměnitelné a otočné čelisti (**jedna upínací plocha je hladká, druhá drážkovaná**)
- Upínací čelisti na trubky integrované do přední a zadní čelisti



- 1 Entriegeln durch Drehen
- 2 Schnelleinstellung der Spannweite



Lze kombinovat s:

Čelistmi HEUER (120 mm 588838 F-N)

Stolní svorkou HEUER (100 mm 588835 vel. 100)

Otočným talířem HEUER (100 mm 588650 vel. 100)

Č. výt.	588830 HEUER-Compact (RG 5873)	Šířka čelistí mm	Upínací šířka mm	Upínací hloubka mm	Pro trubky o prům. (Upínací čelisti na trubky) mm	Hmotnost kg
120	155,80	120	130	65	15 - 50	4,5

Provedení:

- Pro paralelní svěrák, 588830
- Vhodné pro flexibilní připevnění svěráku k pracovní desce
- Možnost rychlé montáže na pracovní desku bez vrtání otvorů – tedy zcela bez poškození; stejně rychlá je také demontáž
- Robustní křídlový šroub zajišťuje snadnou a bezpečnou manipulaci

Stolní svorky:

1: pro HEUER-Compact (588830) s šířkou čelistí 100 mm nebo 120 mm

2: pro svěráky HEUER s šířkou čelistí 120 mm

Č. výt.	588835 Stolní svorka (RG 5873)	pro šířku čelistí mm	Tloušťka stolu mm	Hmotnost kg
1	37,30	100	10 - 60	1
2	54,75	120	10 - 60	1



▶ Ochranná čelist pro šířku čelistí 120 mm

Provedení:

- Profil je pravouhlý a planoparalelní
- Integrované speciální magnety pro spolehlivou fixaci
- Síla magnetů neproniká až k upínacím plochám (nedochází tak k magnetizaci obrobků)



F: Upínací plocha z **fibru**, pro upínání obrobků (i zahřátých) s jemně frézovanými, ohoblovanými, broušenými nebo leštěnými plochami.

P: Upínací plocha z **hliníku**, s prizmaty, pro upínání obrobků nejrůznějších tvarů.

G: Upínací plocha z **gumy**, hladká, pro upínání tenkostěnných trubek a tvarových dílů, dřevěných a plastových dílů.

N: Upínací plocha z **hliníku**, profilovaná, pro upínání hrubě až středně jemně obrobených obrobků.

Č. výt.	588838 (RG 5873)	Šířka čelistí mm
F	29,95	120
P	32,10	120
G	29,95	120
N	26,90	120

