

▶ Paralelní svěrák

Provedení:

- Z oceli, kované
- Otevírá se směrem dopředu
- Vyměnitelné čelisti pro upínání trubek
- Indukčně kalené čelisti, kluzné díly a kovádlina
- Broušené povrchy, kluzné díly a kovádlina
- Seřizovací šrouby
- Rýhované čelisti

588870: Možnost natáčení o 360°, se dvěma aretačními pákami

588875: Svěráky lze snadno, rychle a bezpečně nastavit až do výšky 215 mm díky plynové vzpěře a otočit o 360°. Zvedák lze použít i pro jiné konstrukční typy svěráků.



588860



588864



588870



588875

Č. výt.	588860 Mondial (RG 5878)	588862 Mondial, supina- cími čelistmi pro upínání trubek (RG 5878)	Šířka čelistí mm	Šířka upnutí mm	Hloubka upnutí mm	Pro trubky o prům. (Upínací čelisti na trubky) mm	Hmotnost kg
100	132,60	153,20	100	125	65	12 - 55	6,4
125	156,10	176,80	125	150	80	12 - 75	10,1
150	217,90	241,60	150	200	100	17 - 90	17,5
175	280,60	311,40	175	220	120	17 - 120	25,5

Č. výt.	588864 Pár čelistí pro upínání tru- bek (pro 588860/588862) (RG 5878)	588870 Otočný talíř Mondial (RG 5878)	588875 Zvedák Mondial (RG 5878)	pro šířka čelistí mm
100	21,55	41,60	267,00	100
125	21,55	47,50	267,00	125
150	24,70	62,35	267,00	150
175	24,70	77,00	267,00	175

▶ Technický svěrák

Provedení:

- Tvořený spodním dílem s kulovým kloubem
- Část s montážní stopkou s ozubením pro upnutí upínacích přípravků
- Svěrák, svěrací třmen a šroubovací deska ze speciální slitiny lehkých kovů, lakované lakem napodobujícím vzhled tepaného kovu
- Ocelové závitové vřetenno (zakryté), upínací čelisti se otevírají směrem dopředu
- Možnost aretace v horizontálním, vertikálním směru i pod jakýmkoliv úhlem díky páce pro rychlou aretaci
- Šroubovák lze navíc otáčet v rozsahu 15° až 360°
- Díky kulovému kloubu je svěrák otočný o 360° a zároveň jej lze naklonit pod úhlem 90°

A: se šroubovací deskou

B: se svěracím třmenem



46A/80A



46B/80B

Č. výt.	588960 s kulovým kloubem (RG 5808)	Šířka čelistí mm	Upínací šířka mm	Upínací hloubka mm	Provedení čelisti	Hmotnost kg
46A	140,50	46	70	35	Plast	1,71
46B	132,20	46	70	35	Plast	2
80A	335,60	80	100	52	Hliník	5
80B	335,60	80	100	52	Hliník	5,8

Č. výt.	588970 Pár náhradních upínacích čelistí z plastu (RG 5808)	Šířka čelistí mm
46A/B	8,32	46
80A/B	23,55	80

Č. výt.	588980 Pár náhradních upínacích čelistí z hliníku (RG 5808)	Šířka čelistí mm
46A/B	8,32	46
80A/B	23,55	80