



▶ Stahovák

Provedení:

- Robustní konstrukce
- Otáčecí stahovací háky (pro vnější a vnitřní použití)
- Traverza vysoce odolná v ohybu
- Stahovák z chromem legované nástrojové oceli
- Stahovací háky mají větší kontaktní plochy, čímž chrání materiál při stahování
- Optimální přizpůsobení vřetene na konkrétní hřídel díky 2stranné špičce vřetene (kulička a špička)
- Traverza navíc disponuje 6hranným profilem, aby ji bylo možné v případě potřeby přidržovat klíčem

Použití:

Používá se jako univerzální stahovák, a to jak vevnitř, tak i venku.

Upozornění:

Při použití prodlužovacích dílů 590200 lze dosáhnout větších upínacích hloubek.



Č. vřr.	590100 dvouramenný (RG 5972)	Typ	Upínací šířka mm	Upínací hloubka mm
20/1	76,20	20/1	90	100
20/10	82,20	20/10	120	100
20/2	142,50	20/2	160	150
20/20	155,70	20/20	200	150
20/3	260,40	20/3	250	200
20/30	282,90	20/30	350	200
20/4	570,70	20/4	520	200

Č. vřr.	590120 Náhradní vřeteno (RG 5972)	Délka vřetene mm	kompatibilní stypem
1 - 10	45,00	160	20/1 20/10
2 - 20	72,00	220	20/2 20/20
3 - 30	94,50	300	20/3 20/30
4	149,10	400	20/4

Č. vřr.	590150 Náhradní stahovací ramena (pár) (RG 5972)	kompatibilní stypem
1 - 90	44,70	20/1 20/10
2 - 150	80,85	20/2 20/20
3 - 200	171,90	20/3 20/30 20/4

▶ Prodlužovací stahovací hák



Provedení:

- Je tvořený upínacím hákem, kompletně včetně prodloužených kluzných prvků
- Vel. 4-500 lze nastavit pro upínací hloubky v rozmezí 300-500 mm



Č. vřr.	590200 Pár (RG 5972)	Délka háku mm	Šířka háku mm	kompatibilní stypem
1 - 190	79,80	200	20	20/1 20/10
2 - 300	146,40	300	24	20/2 20/20
3 - 300	208,50	300	35	20/3 20/30 20/4
3 - 400	228,00	400	35	20/3 20/30 20/4
4 - 500	430,10	300 - 500	40	20/3 20/30 20/4

Provedení:

Včetně stavěcího rýhovaného kolečka určeného k rychlému uvolňování a posouvání stahovacích háků bez klíče.

Použití:

Používá se jako univerzální stahovák, a to jak vevnitř, tak i venku.

Upozornění:

Při použití prodlužovacích dílů 590200 lze dosáhnout větších upínacích hloubek. Vel. 4-500 lze nastavit pro upínací hloubky v rozmezí 300-500 mm.



Č. vřr.	590220 dvouramenný (RG 5972)	Typ	Upínací šířka mm	Upínací hloubka mm
20/1+	89,40	20/1+	90	100
20/10+	96,00	20/10+	120	100
20/2+	162,00	20/2+	160	150
20/20+	182,80	20/20+	200	150
20/3+	295,50	20/3+	250	200
20/30+	316,20	20/30+	350	200

▶ Sada univerzálních stahováků



Provedení:

- 6dílná sada standardních stahováků s přidavným dlouhým vřetěnem
- Obsahuje základní vybavení tvořené 2 a 3ramennými stahováky
- Traverza navíc disponuje 6hranným profilem, aby ji bylo možné v případě potřeby přidržovat klíčem
- Včetně prodlužovacích dílů, které lze v případě potřeby vzájemně kombinovat
- Technologie GLIDE & FIX zajišťuje velmi snadné posouvání, resp. pevnou fixaci stahovacích háků na traverze
- Univerzální využití (stahování kuličkových ložisek, ložisek, ozubených kol atd.)
- Používá se jako vnitřní i vnější stahovák
- Vhodný také ke stahování asymetrických obrobků
- **Záruka 3 roky** (po online registraci do 30 dnů od koupě)
- V systému KUKKO-L-BOXX



Č. vřr.	590231 dvou a tříramenný (RG 5972)	Upínací šířka mm	Šířka upnutí, max. mm	Upínací hloubka mm	Upínací hloubka, max. mm
K-2030 - 10	516,30	120	130,0	100	350