

## ► Sada oddělovacích a stahovacích přípravků



### Provedení:

- 4dílná sada oddělovacích přípravků
- 1 oddělovací přípravek konstrukční řady 17
- 1 stahovací přípravek konstrukční řady 18
- Mimořádně praktické, protože dělicí čelisti se upínají rychle a centricky pomocí tlakového vřetene
- Ostré břity umožňují stahování líčujících dílů
- Velké kontaktní plochy chrání stahovaný díl
- Před stahováním musíte našroubovat tažné čepy stahovacího přípravku (konstrukční řada 18) do oddělovacího přípravku
- Pro stahování kuličkových ložisek, válečkových ložisek, vnitřních kroužků a jiných těsně líčujících dílů
- **Záruka 5 let** (po online registraci do 30 dnů od koupě)



17-B

Č. výt.	590825 (RG 5972)	Obsah
17-K	265,30	1 oddělovací přípravek 17/0 1 stahovací přípravek 18/0 1 pár prodlužovacích dílů 19/1-P Upínací rozsah 5-60 mm Dodávka v KUKKO i-BOXXu
17-A	317,00	1 oddělovací přípravek 17/1 1 stahovací přípravek 18/1 1 pár prodlužovacích dílů 19/1-P Upínací rozsah 12-75 mm Dodávka v KUKKO i-BOXXu
17-B	458,10	1 oddělovací přípravek 17/2 1 stahovací přípravek 18/2 1 pár prodlužovacích dílů 19/2-P Upínací rozsah 22-115 mm Dodávka v KUKKO L-BOXXu
17-C	639,60	1 oddělovací přípravek 17/13 1 stahovací přípravek 18/3 1 pár prodlužovacích dílů 19/3-P Upínací rozsah 25-155 mm Dodávka v plechovém kufru

## ► Sada vnitřních vyťahovacích přípravků



### Provedení:

- Vícedílná sada s vnitřními vyťahovými a oporami
- Univerzální využití při všech běžných vyťahovacích pracích, pro vyťahování malých i velkých ložisek
- Lze kombinovat jak s oporami, tak i s kluznými klavdy
- Díky optimální upínací síle lze ložiska spolehlivě uchopit a také rychle vytáhnout
- Robustní provedení pro vysoký výkon a dlouhou životnost
- Pro vyťahování vnitřních líčujících kuličkových ložisek, vnějších kroužků kuličkových ložisek a pouzder
- **Záruka 5 let** (po online registraci do 30 dnů od koupě)



25B

Č. výt.	590880 (RG 5972)	Typ	pro otvor prům. od-do mm	Obsah
25A	566,40	25-A	12 - 46	6 vnitřních vyťahováků, 2 opory, dodávka v KUKKO L-BOXXu
25B	748,30	25-B	12 - 70	8 vnitřních vyťahováků, 2 opory, dodávka v KUKKO L-BOXXu
25C	1 094,00	25-C	12 - 110	8 vnitřních vyťahováků, 3 opory, dodávka v KUKKO L-BOXXu

## ► Vnitřní vyťahovák



### Provedení:

- Vnitřní vyťahovák mají dvě vyťahovací čelisti, které se na klínovém vřetenu roztahují utahováním upínacích matic
- Opora s robustním vřetenem a dvě podpěrná ramena jsou s vnitřním vyťahovákem spojeny závitovým spojem
- Všechny díly jsou z chromem legované nástrojové oceli
- Závitové vřeteno je zušlechťené, s kuličkem

### Použití:



Č. výt.	590850 Vnitřní vyťahovák (RG 5972)	Typ	pro otvor prům. od-do mm	Č. výt.	590860 Opora (RG 5972)	kompatibilní s typem
21/01	55,50	21/01	8 - 12	22/1	61,80	21/01   21/02   21/1   21/2   21/3   21/4   21/5
21/02	55,50	21/02	10 - 14	22/2	84,30	21/3   21/4   21/5   21/6   21/7   21/8
21/1	55,50	21/ 1	12 - 16	22/3	169,50	21/6   21/7   21/8   21/9
21/2	55,50	21/ 2	14 - 19			
21/3	55,50	21/ 3	18 - 23			
21/4	60,90	21/ 4	20 - 30			
21/5	68,70	21/ 5	28 - 40			
21/6	76,80	21/ 6	35 - 46			
21/7	102,90	21/ 7	45 - 58			
21/8	129,70	21/ 8	56 - 70			
21/9	205,80	21/ 9	70 - 100			



21/01-02



21/3



21/7



21/9



Gegenstütze