

▶ Stahovák drobných dílů



Provedení:

- Speciálně pro stahování malých dílů jako například ložisek, pastorků, trysek atd. z elektrických nebo pneumatických pohonů vrtaček, šroubováků, kuchyňských přístrojů, alternátorů atd.
- Stahovák s velmi úzkými drápy určený do úzkých mezer a speciální tlakové vřeteno pro umístění i na ty nejmenší hřídele
- Pohon je vybaven automatickým silovým převodem, to znamená, že čím větší je stahovací tlak, tím silněji je svírán stahovaný díl

43-001: dvouramenný

43-011: tříramenný



Č. výr.	590887 (RG 5972)	Upínací šířka mm	Upínací hloubka mm
43-001	65,40	60	50
43-011	82,80	60	50

▶ Stahovák s otočnými stahovacími háky



Provedení:

- Robustní, univerzální provedení pro stahování lopatkových kol ventilátorů
- Čím větší je potřebná stahovací síla, tím silnější je stisk stahovacích háků
- Velmi úzké háky obepínají díl prostřednictvím dvou, resp. tří drážek a uchopí obvod ventilátoru
- Vícenásobný otvor ve stahovacích hácích umožňuje pracovat s variabilní upínací hloubkou
- Vřeteno se optimálně přizpůsobí konkrétní hřídeli díky 2stranné špičce vřetene (kulička a špička)

201-S: dvouramenný

202-S: tříramenný



Č. výr.	590888 (RG 5972)	Upínací šířka mm	Upínací hloubka mm
201-S	95,10	200	200
202-S	122,30	200	200

▶ Sada stahováků kuličkových ložisek

Provedení:

- Robustní konstrukce ze speciální oceli
- Speciální tvar stahovacích prvků pro přesné umístění v kuličkovém ložisku



Použití:

Pro snadné stahování kuličkových ložisek všech konstrukčních typů z pouzder bez nutnosti demontáže hřídele. Provádí se utahováním tlakového vřetene stahovacího přípravku proti hřídeli, na které je umístěno ložisko.



Č. výr.	590890 (RG 5972)	Obsah	Vzdálenost středů stahovacích dílů, min. mm	Vzdálenost středů stahovacích dílů, max. mm
69-A	253,20	pro kuličková ložiska ISO: 6004 - 6010 6201 - 6206 6300 - 6304 Dodávka v L-BOXXu Mini pro kuličková ložiska ISO:	20	95
69-B	343,80	6207 - 6211 6305 - 6308 6403 - 6405 Dodávka v L-BOXXu Mini pro kuličková ložiska ISO:	35	120
69-C	735,10	6212 - 6230 6406 - 6417 Dodávka v L-BOXXu	56	220

Provedení a použití:

Pro hladké stahování drážkovaných kuličkových ložisek, která jsou umístěna na hřídeli a která musí být sevřena mezi vnitřním a vnějším kroužkem.



Č. výr.	590892 (RG 5972)	Obsah
KS-70-A-K	1 156,00	1 stahovák č. 70 - 711-K, délka 150 mm 1 stahovák č. 70 - 712-K, délka 150 mm (s 6 opěrnými kroužky) 1 stahovák č. 70 - 713-K, délka 170 mm (s 5 opěrnými kroužky) 1 stahovák č. 70 - 714-K, délka 180 mm (s 1 opěrným kroužkem) 1 stahovák č. 70 - 715-K, délka 180 mm (s 5 opěrnými kroužky) 1 stahovák č. 70 - 721-K, délka 217 mm (s 6 opěrnými kroužky) 1 stahovák č. 70 - 722-K, délka 217 mm (s 9 opěrnými kroužky) Dodávka v L-BOXXu