

► Zástrčka/spojka s ochranným kontaktem



Provedení:

- Těžké celogumové provedení
- Ochrana proti nárazům a stříkající vodě
- Spojka s bezpečnostní ochrannou krytkou
- Průřez 3x 1,5 mm²
- Certifikováno dle DIN VDE 0620-1
- 230 V/16 A



Č. vyr.	611910 (RG 6175)	Provedení
0200	4,18	Zástrčka
0205	6,49	Spojka

► Navijec kabelu automatický, do exteriérů



Provedení:

- Těžký gumový kabel
- Zástrčka s ochranným kontaktem a spojka s ochranným kontaktem s ochrannou krytkou
- Při připevnění na stěnu možnost otáčení o 180°
- S funkcí EASY TO GO
- Vhodný pro použití v dílně
- **18m spojovací kabel**
- 2m přívodní kabel zásuvek
- 230 V / 16 A, max. 2 000 W



Č. vyr.	612300 (RG 6175)	Typ kabelu	Třída ochrany
0020	129,40	H07RN-F 3G1,5	IP44

► Navijec hadice stlačený vzduch/voda

Provedení:

- Uzavřený kryt z odolného plastu
- Vybaven extrémně robustní hybridní hadicí
- **Vhodná na stlačený vzduch i vodu**
- Včetně pojistky proti nechtěnému uvolnění brzdy
- Hnací pružina uložena v pouzdru, s trvalým mazáním
- Včetně otočného držáku pro montáž na stěnu a strop



Č. vyr.	612301 (RG 6118)	Délka hadice m	Přípojka Palcová	Hadice Jmenovitý rozměr DN	max. provozní tlak bar	Médium	Hmotnost kg
1062	181,60	8	1/4"	6	12	Vzduch, voda	3
1072	283,30	15	1/4"	6	20	Vzduch, voda	5

► Navijec hadice stlačený vzduch/voda



Provedení:

- Navijec hadice s uzavřeným krytem z ocelového plechu
- Pro interiéry i exteriéry
- Čtyři vodící kladky na výstupu hadice minimalizují odírání hadice
- **Možnost aretace několikrát za otáčku**
- Vhodné i pro použití tam, kde se vyskytuje horká voda
- Délka hadice 10 nebo 20 m (v závislosti na modelu)



Č. vyr.	612301 (RG 6118)	Délka hadice m	Přípojka Palcová	Hadice Jmenovitý rozměr DN	max. provozní tlak bar	Médium	Hmotnost kg
1085	279,50	10	3/8"	9	20	Vzduch, voda	12,8
1095	475,00	20	3/8"	9	20	Vzduch, voda	27,5

► Pružinový závěs



Provedení:

- Odolné pouzdro tvořené hliníkovým tlakovým odlitkem s ohebným, odolným lanem z ušlechtilé oceli
- Pouzdra s minimálním třením, přesné vedení lana, bezpečnostní háky a pružina s dlouhou životností
- Dodávané lano slouží jako doplňkové jištění proti pádu
- Nosnost: 0,4–6 kg (v závislosti na modelu)
- Přesné nastavení pomocí stavěcího šroubu
- Pro elektrické a pneumatické nástroje, brusky, leštičky, rázové utahovačky, nýtovačky atd.



Typ 0010-0030: lehké provedení
Typ 0060: středně těžké provedení



Č. vyr.	612301 Typ TCN (RG 6118)	Nosnost kg	Nosnost, max. kg	Délka lana m	Lano prům. mm	Hmotnost kg
0010	68,20	0,4	1	1,6	2	0,6
0020	77,85	1	2	1,6	2	0,6
0030	83,55	2	3	1,6	2	0,7
0060	220,70	4	6	2	2	2,3

61
Svítlidla | Kabely |
Utěrky