

▶ Odměrka z HDPE

PRESSOL

Provedení:

- Z HDPE (polyetylen o vysoké hustotě), transparentní bílý
- **Odolné vůči olejům, kyselinám a palivům**
- Stupnice v německých, britských a amerických jednotkách



658064

658065

Č. výr.	658064 bez výtoku a víka (RG 6581)	658065 s ohebným výtokem a víkem (RG 6581)	Obsah Litry	Dílký stupnice Litry	Výška mm
1	7,66	11,20	1	0,25	230
2	8,85	12,70	2	0,5	290
3	11,50	16,55	3	0,5	335
5	15,70	20,80	5	0,5	380

▶ Trychtýř z HDPE

PRESSOL

Provedení:

- Z HDPE (polyetylen o vysoké hustotě)
- Odolné vůči olejům, benzínu i kyselinám
- Vysoký okraj
- Odolný vůči prasknutí
- Vyměnitelné jemné mosazné síto

658071:

Dvoustupňový flexibilní výtok, odnímatelný



658069

658070

658071

Č. výr.	658069 rovinný výtok (RG 6581)	658070 pevná, zahnutá výtoková trubka (RG 6581)	658071 ohybná výtoková trubka (RG 6581)	prům. mm	Výška mm
160	–	13,95	7,40	160	470
200	5,10	–	–	200	220
250	7,31	–	–	250	255

▶ Vysokotlaký rázový lis

PRESSOL

Provedení:

- Kryt z oceli, pozinkované
- Špičatá, dutá a univerzální koncovka
- Vhodný na tuky, nikoliv na oleje
- Tlak: 60–80 bar



Č. výr.	658072 z oceli (RG 6581)	Obsah ml	Délka mm
80	10,20	80	155
150	11,35	150	220
300	13,20	300	265

▶ Ruční pákový mazací lis

PRESSOL

Provedení:

- Hlava mazacího lisu ze zinkového tlakového odlitku
- Pumpovací píst s vysokou přesností lícování vzhledem k kvalitě (nedochází tak ke zdánlivému mazání)
- Přípojka M10 × 1 pro tuky až po NLGI2 (400 g kartuše stukem DIN 1284 nebo volný tuk)
- Čerpací objem 1,2 cm³ při protitlaku 400 bar
- Tloušťka stěn trubice mazacího lisu 1,0 mm
- Plnicí objem 500 cm³
- Tvarová manžeta, těsně přiléhající
- Rychlé odvzdušnění rychlým otočením trubice lisu o půl otáčky

658076:

Včetně pancéřové hadice M10 × 1 (8 × 300 mm) a přesné koncovky (4BA)



Č. výr.	658074 Standardní provedení (RG 6581)	658076 Standardní provedení, s příslušenstvím (RG 6581)
12638	11,55	–
12633	–	16,70

Provedení:

- Průmyslový mazací lis dle DIN 1283
- Kompletně rozkládací, díky tomu jej lze bez problémů vyčistit
- Tři možnosti plnění: volný tuk, kartuše 400 g nebo plničkou mazacích lisů
- **Systém VARIABLE-STROKE** umožňuje dopravení tuku na mazané místo, i když je viskózní nebo když působí silný protitlak (nedochází ke zdánlivému mazání)
- Trubice mazacího lisu 1,0 mm, přípojka M10 × 1 pro tuky až po NLGI 2
- Čerpací tlak max. 400 bar
- Plnicí objem 500 cm³

Dodávka:

Včetně pancéřové hadice (11 × 300 mm) a přesné koncovky (4BA)



Č. výr.	658078 Průmyslové provedení, s příslušenstvím (RG 6581)
12636101	25,75