

## Sortiment konektorů IQS



### Provedení:

- 160dílný sortiment v kufru obsahující rovné šroubovací přípojky
- Zahnuté šroubovací přípojky, přímé konektory
- T konektory a přímé nástrčné redukce
- Včetně řezačky hadic



Č. výr.	925801 160 dílů (RG 9218)	Obsah
0010	339,00	70 přímých šroubovacích přípojek (M 5 - R 1/8" - R 1/4", 4 6 8 mm hadice) 37 zahnutých šroubovacích přípojek (M 5 - R 1/8" - R 1/4", 4 6 8 mm hadice) 21 přímých konektorů (4 6 8 mm hadice) 21 T konektorů (4 6 8 mm hadice) 10 přímých nástrčných redukcí (4 6 8 mm hadice) 1 řezačka hadic

## Tlumič zvuku ze spěkaného bronzu

### Provedení:

- Spěkaný závit a drážka



Č. výr.	925800 (RG 9217)	Závit	prům. mm	Délka mm
0300	1,18	M5	8,5	15
0302	0,97	G 1/8"	11	16
0304	1,85	G 1/4"	14	19
0306	3,70	G 3/8"	18	25
0308	7,35	G 1/2"	24	32

## Hadicevá „T“ spojka PN 16

### Provedení:

- Mosaz
- Až 16 bar (PN 16).



Č. výr.	925805 (RG 9234)	Průchodka prům. <sub>1</sub> mm
0020	4,23	6
0022	4,26	9
0024	6,63	13

## Závitová průchodka PN 16

### Provedení:

- Mosaz
- S vnitřním kuzelem (kromě typu 0066 a 0074)
- Až 16 bar (PN 16)



Č. výr.	925805 (RG 9234)	Vnější závit	Průchodka prům. <sub>1</sub> mm	SW <sub>1</sub> mm
0040	0,99	G 1/8"	4	14
0042	0,96	G 1/8"	6	14
0044	1,06	G 1/8"	9	14
0046	1,45	G 1/4"	4	17
0048	1,32	G 1/4"	6	17
0050	1,35	G 1/4"	9	17
0052	1,81	G 1/4"	13	17
0054	1,61	G 3/8"	6	19
0056	1,69	G 3/8"	9	19
0058	2,02	G 3/8"	13	19
0060	2,87	G 1/2"	6	24
0062	2,80	G 1/2"	9	24
0064	2,93	G 1/2"	13	24
0066	3,99	G 1/2"	19	24
0068	5,32	G 3/4"	13	30
0070	6,07	G 3/4"	19	30
0072	6,70	G 3/4"	25	30
0074	7,32	G1"	25	38

## Hadicevá spojovací trubka PN 16

### Provedení:

- Mosaz
- Až 16 bar (PN 16)
- Typ 0012 redukční




Č. výr.	925805 (RG 9234)	Průchodka prům. <sub>1</sub> mm	Průchodka prům. <sub>2</sub> mm
0010	2,28	6	6
0012	3,76	9	6
0014	2,80	9	9
0016	1,38	13	13
0018	3,20	19	19

## Redukční nipl PN 16

### Provedení:

- Mosaz
- Až 16 bar (PN 16)



Č. výr.	925805 (RG 9234)	Vnější závit	Vnitřní závit	SW <sub>1</sub> mm	L mm
0100	1,06	G 1/8"	M5	14	4
0102	0,93	G 1/4"	G 1/8"	17	4
0104	1,38	G 3/8"	G 1/8"	19	4
0106	1,03	G 3/8"	G 1/4"	19	5
0108	2,11	G 1/2"	G 1/4"	24	6
0110	1,69	G 1/2"	G 3/8"	24	6
0112	4,49	G 3/4"	G 3/8"	32	6
0114	3,59	G 3/4"	G 1/2"	32	8
0116	5,14	G1"	G 1/2"	36	6
0118	4,69	G1"	G 3/4"	36	6

## Teflonová (PTFE) těsnicí páska

### Provedení a použití:

- Teflonová (PTFE) páska pro těsnění závitů
- Nespěkaný a odmaštěný
- **Atest DVGW dle DIN EN 751-3**
- Pro rozvody plynu a vodoinstalace
- Použitelný od -197 °C do 255 °C
- Pro utěsňování šroubových spojů



Č. výr.	925945 (RG 9250)	Šířka pásky mm	Tloušťka pásky mm	Délka pásky m
12	2,48	12	0,01	12