

► Bezpečnostní mycí pistole

Provedení a použití:

- S pákou a regulačním kolečkem
- Z hliníku, eloxovaného v barvě mosazi
- Vnitřní závit
- Nastavitelný proud, od plného proudu až po rozprašování
- Skvěle se hodí pro omývání a čištění obráběcích center
- Pro použití na vodní čerpadla a na chladicí maziva
- Tryska o prům.: 2 mm




Č. výr.	925836 (RG 9239)	Závit
0010	91,50	G1/2" (IG)

► Úsporná pistole na vodu

Provedení:

- Čistí šetrně a ekologicky
- Kombinace ušlechtilé oceli a mosazi, s gumovým opláštěním
- Rozsah teplot do max. +95 °C
- Plynulá regulace proudu vody, od jemné mlhy až po koncentrovaný proud vody
- Aretační svorka pro trvalý provoz



Č. výr.	925824 (RG 9244)	Provozní tlak bar	max. průtok l/min	Přípojovací závit
0010	69,95	0-24	100	G 1/2"

► Polyuretanová hadice



Provedení:

- Malý poloměr ohybu díky mimořádné ohebnosti
- Velmi dobrá ohebnost za nízkých teplot a velmi dobré vlastnosti při navijení do výchozí polohy
- Odolná vůči zlomení a oděru
- Odolná vůči alifatickým uhlovodíkům a většině maziv
- Odolná vůči stárnutí v kyslíku a ozónu
- Rozsah teplot od -35 °C do +60 °C
- Tvrdost dle Shore: 97 A
- Vnější tolerance

VPE
50 Meter



Upozornění:

Cena za metr.

Odřezky hadice: Katalogové č. 925826 (plus náklady na řezání 5 €)



Č. výr.	925825 Role 50 m (RG 9246)	925826 Odřezek (RG 9247)	Hadice prům. vnější mm	Hadice prům. vnitřní mm	Poloměr ohybu mm	Provozní tlak bar	Barva
0010	0,59	0,59	4	2,5	10	13	modrá
0012	0,59	0,59	4	2,5	10	13	černá
0014	0,90	0,90	6	4	15	14	modrá
0016	0,90	0,90	6	4	15	14	černá
0018	1,29	1,29	8	5	23	16	modrá
0020	1,29	1,29	8	5	23	16	černá
0022	1,92	1,92	10	6,5	30	11	modrá
0024	1,92	1,92	10	6,5	30	11	černá
0026	2,71	2,71	12	8	40	11	modrá
0028	2,71	2,71	12	8	40	11	černá

► Navijec hadice automatický



Provedení:

- Hadici lze vytáhnout a zaaretovat v několika polohách
- Po krátkém zatažení buben opět navine celou hadici
- Těleso a buben z plastu
- Oblouk pro připevnění z oceli, lakovaný
- Hadice z polyuretanu, vyztužená tkaninou
- Rozsah teplot od -20 °C do +60 °C
- Rozsah natáčení 300°



Č. výr.	925815 na stlačený vzduch (RG 9243)	Hadice prům. vnější mm	Hadice prům. vnitřní mm	Hadice - délka m	Vnější závit	Provozní tlak bar	prům. mm
0500	351,70	12	8	7	R 1/4"	16	330
0502	356,70	10	6,5	9	R 1/4"	16	330
0504	455,90	16	11	10	R 1/2"	12	430
0506	435,20	13,5	9,5	14	R 1/4"	12	430
0508	417,70	12	8	16	R 1/4"	16	430

► Polyamidová hadice

Provedení:

- Polotuhá, dobře se pokládá, odolná vůči zlomení
- Konstantní pevnost
- Dobrá chemická odolnost
- Rozsah teplot od -50 °C do +100 °C
- Vnější tolerance

VPE
50 Meter

Upozornění:

Cena za metr.

Odřezky hadice: Katalogové č. 925826 (plus náklady na řezání 5 €)



Č. výr.	925825 Role 50 m (RG 9246)	925826 Odřezek (RG 9247)	Hadice prům. vnější mm	Hadice prům. vnitřní mm	Provozní tlak bar	Barva
0050	0,71	0,71	4	2,7	23	modrá
0052	0,71	0,71	4	2,7	23	černá
0054	1,66	1,66	6	4	27	modrá
0056	1,66	1,66	6	4	27	černá
0058	1,99	1,99	8	6	19	modrá
0060	2,10	2,10	8	6	19	černá
0062	2,76	2,76	10	8	15	modrá
0064	2,76	2,76	10	8	15	černá
0066	4,49	4,49	12	9	19	modrá
0068	4,06	4,06	12	9	19	černá
0070	5,92	5,92	15	12	15	černá
0072	11,85	11,85	22	18	13	černá