

▶ Miniaturní fréza VHM univerzální s IK

CRAZYMILL™
Cool



MIKRON TOOL

Provedení:

- Ponorná fréza se 3 břity
- Pro hloubku frézování maximálně 2,5×A1
- Speciální geometrie břitů umožňuje procesně spolehlivé svíslé zanoření
- Speciálně vyvinutá povrchová úprava
- Hroty břitů s rádiem růžku
- Integrované chlazení ve stopce

Použití:

- Vyvinuta pro hrubování a šlichtování všech materiálů
- Skvěle se hodí na nerezové oceli, titan, superslitiny a slitiny CrCo
- Vyvinuta speciálně pro ponorné frézování, frézování drážek, frézování s lineární rampou a boční frézování - dílčí šlichtování (ap maximálně 1×A1) a boční frézování - šlichtování (ap maximálně 2,5×A1)



Č. v.ýr.	178473 CrazyMill Cool, PGS, toroidní, krátký, exedur SNP (RG 1790)	A1 mm	B2 mm	B5 mm	C3 mm	G1 mm
0100R010	86,85	1	2,5	40	4	0,1
0100R020	86,85	1	2,5	40	4	0,2
0110R010	86,85	1,1	2,75	40	4	0,1
0110R020	86,85	1,1	2,75	40	4	0,2
0120R010	86,85	1,2	3	40	4	0,1
0120R020	86,85	1,2	3	40	4	0,2
0130R010	86,85	1,3	3,25	40	4	0,1
0130R020	86,85	1,3	3,25	40	4	0,2
0140R010	86,85	1,4	3,5	40	4	0,1
0140R020	86,85	1,4	3,5	40	4	0,2
0150R010	86,85	1,5	3,75	40	4	0,1
0150R030	86,85	1,5	3,75	40	4	0,3
1587R0127	86,85	1,587	3,97	40	4	0,127
1587R0254	86,85	1,587	3,97	40	4	0,254
0160R010	86,85	1,6	4	40	4	0,1
0160R030	86,85	1,6	4	40	4	0,3
0170R010	86,85	1,7	4,25	40	4	0,1
0170R030	86,85	1,7	4,25	40	4	0,3
0180R010	86,85	1,8	4,5	40	4	0,1
0180R030	86,85	1,8	4,5	40	4	0,3
0190R010	86,85	1,9	4,75	40	4	0,1
0190R030	86,85	1,9	4,75	40	4	0,3
0200R010	86,85	2	5	40	4	0,1
0200R020	86,85	2	5	40	4	0,2
0200R050	86,85	2	5	40	4	0,5
0210R020	86,85	2,1	5,25	40	4	0,2
0210R050	86,85	2,1	5,25	40	4	0,5
0220R020	86,85	2,2	5,5	40	4	0,2
0220R050	86,85	2,2	5,5	40	4	0,5

Č. v.ýr.	178473 CrazyMill Cool, PGS, toroidní, krátký, exedur SNP (RG 1790)	A1 mm	B2 mm	B5 mm	C3 mm	G1 mm
0230R020	86,85	2,3	5,75	40	4	0,2
0230R050	86,85	2,3	5,75	40	4	0,5
2381R0127	86,85	2,381	5,95	40	4	0,127
2381R0254	86,85	2,381	5,95	40	4	0,254
2381R0381	86,85	2,381	5,95	40	4	0,381
0240R020	86,85	2,4	6	40	4	0,2
0240R050	86,85	2,4	6	40	4	0,5
0250R020	86,85	2,5	6,25	50	6	0,2
0250R050	86,85	2,5	6,25	50	6	0,5
0260R020	86,85	2,6	6,5	50	6	0,2
0260R050	86,85	2,6	6,5	50	6	0,5
0270R020	86,85	2,7	6,75	50	6	0,2
0270R050	86,85	2,7	6,75	50	6	0,5
0280R020	86,85	2,8	7	50	6	0,2
0280R050	86,85	2,8	7	50	6	0,5
0290R020	86,85	2,9	7,25	50	6	0,2
0290R050	86,85	2,9	7,25	50	6	0,5
0300R020	88,55	3	7,5	50	6	0,2
0300R050	88,55	3	7,5	50	6	0,5
0310R020	88,55	3,1	7,75	50	6	0,2
0310R050	88,55	3,1	7,75	50	6	0,5
3175R0254	88,55	3,175	7,94	50	6	0,254
3175R0381	88,55	3,175	7,94	50	6	0,381
0330R020	88,55	3,3	8,25	50	6	0,2
0330R050	88,55	3,3	8,25	50	6	0,5
0370R020	88,55	3,7	9,25	50	6	0,2
0370R050	88,55	3,7	9,25	50	6	0,5
3968R0254	88,55	3,968	9,92	50	6	0,254
3968R0381	88,55	3,968	9,92	50	6	0,381

Č. v.ýr.	178473 CrazyMill Cool, PGS, toroidní, krátký, exedur SNP (RG 1790)	A1 mm	B2 mm	B5 mm	C3 mm	G1 mm
0400R020	88,55	4	10	50	6	0,2
0400R050	88,55	4	10	50	6	0,5
0430R020	91,80	4,3	10,75	60	8	0,2
0430R050	91,80	4,3	10,75	60	8	0,5
0470R020	91,80	4,7	11,75	60	8	0,2
0470R050	91,80	4,7	11,75	60	8	0,5
4762R0254	91,80	4,762	11,91	60	8	0,254
4762R0381	91,80	4,762	11,91	60	8	0,381
0480R020	91,80	4,8	12	60	8	0,2
0480R050	91,80	4,8	12	60	8	0,5
0500R020	91,80	5	12,5	60	8	0,2
0500R050	91,80	5	12,5	60	8	0,5
0530R020	113,45	5,3	13,25	65	10	0,2
0530R050	113,45	5,3	13,25	65	10	0,5
5560R0381	113,45	5,56	13,9	65	10	0,381
5560R0762	113,45	5,56	13,9	65	10	0,762
0570R020	113,45	5,7	14,25	65	10	0,2
0570R050	113,45	5,7	14,25	65	10	0,5
0600R020	113,45	6	15	65	10	0,2
0600R050	113,45	6	15	65	10	0,5
0600R100	113,45	6	15	65	10	1
6350R0381	118,30	6,35	15,88	65	10	0,381
6350R0762	118,30	6,35	15,88	65	10	0,762
6350R1524	118,30	6,35	15,88	65	10	1,524
0800R020	136,15	8	20	70	12	0,2
0800R050	136,15	8	20	70	12	0,5
0800R150	136,15	8	20	70	12	1,5

