



573800:
- Gummikompositons-Einsatz
- Shorehärte ca. 95 A
- **schonender Schlag**, mittelhart, dämpfend



573830:
- TPE-MID-Einsatz
- mittelhart
- abriebfrei



573850:
- Superplastik-Einsatz
- zäh und unzerbrechlich
- **mittelharter Schlag**
- für Kantenschläge
- verschleißfest



573900:
- Weichmetall-Einsatz
- **für höchste Schlagkraft**
- Einsatz- für Blei- und Kupferhämmer
- hart, hitzeunempfindlich



573810:
- TPE-Soft-Einsatz
- weich
- abriebfrei
- **stark dämpfend**
- für sensible Arbeiten bestens geeignet



573840:
- transparenter Kunststoff-Einsatz
- **für den harten Schlag**
- gebräuchlicher Einsatz
- öl- und fettbeständig



573860:
- Nylon-Einsatz
- **zäh für harten Schlag**
- für kräftige Positionsschläge
- kein Absplittern
- öl- und fettbeständig



573910:
- Kupfer-Einsatz
- **für sehr hohe Schlagkraft**
- mit Kunststoffhülse
- hart, hitzeunempfindlich

Art.-Nr.	573800 Gummikomposition (schwarz) mittelhart (RG 5772)	573810 TPE-Soft (blau) weich (RG 5772)	573830 TPE-MID (grau) mittelhart (RG 5772)	573840 Kunststoff (transparent rot) hart (RG 5772)	573850 Superplastik (weiß) mittelhart (RG 5772)	573860 Nylon (weiß) hart (RG 5772)	573900 Weichmetall (silber) hart (RG 5772)	573910 Kupfer mit Kunststoffhülse hart (RG 5772)	Kopf Ø mm
30	3,03	3,97	3,36	3,03	4,46	5,01	6,56	17,74	30
40	3,97	5,40	4,41	5,51	7,27	7,82	9,04	25,07	40
50	5,18	7,55	7,38	8,54	11,41	13,45	15,37	-	50
60	7,49	10,25	9,86	12,01	15,32	18,35	20,44	-	60
80	13,17	NEU 19,29	NEU 18,52	-	28,88	29,65	35,43	-	80

► **Ersatzgehäuse/-stiel für SIMPLEX-Schonhämmer**

Ausführung 573950:

- Gehäuse komplett mit Schraube, Mutter und Federring

Ausführung 573980:

- hochwertiger Holzstiel
- Griffbereich doppelt lackiert



573950



573980

Art.-Nr.	573950 Temperguss-Spanngehäuse (RG 5772)	573980 Ersatzstiel, schwingungsdämpfend, ergonomisch geformt (RG 5772)	Kopf Ø mm
30	7,00	5,69	30
40	9,37	5,92	40
50	13,50	7,28	50
60	17,14	7,64	60
80	34,00	9,54	80

► **Nylonhammer rückschlagfrei**

Ausführung:

- rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge
- geräuscharm und gelenkschonend
- Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit
- unterschiedliche Schlagflächen: 1 Seite flach, 1 Seite abgerundet (vermeidet Beschädigungen und Abdrücke)
- schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter, sehr stabiler und lackierter Hickorystiel
- Stielschutzhülse



Art.-Nr.	576110 SUPERCRAFT (RG 5773)	Kopf Ø mm
25	30,81	25
30	32,47	30
40	41,17	40